

加工BTC梯形扣转换接头厂家实力雄厚

产品名称	加工BTC梯形扣转换接头厂家实力雄厚
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

oil coupling油管接箍 主要参数：油管接箍螺纹的锥度是1:16，加工BTC梯形扣转换接头，

规格1.900"、2-3/8"、2-7/8"和3-1/2"的螺距都是2.54mm（即每英寸10牙），

EUE加厚油管接箍，螺纹齿高1.412mm。

规格4"和4-1/2"的螺距都是3.175mm（即每英寸8牙），螺纹齿高1.810mm

在API 5 CT标准中套管和油管分为4组、19个钢级。66-4-1/2寸，对应的套管接箍使用管材类规格：4-1/2--20“，螺纹类型油管套管扣分为EUE,NUETBG接箍，UPTBG接箍，VAM系列接箍，TP天钢系列接箍，BG宝钢扣系列油管套管接箍。按照制造方法，又分为无缝钢管和焊管两大类。除L80-9Cr，L80-13Cr，C90-1，C90-2，T95-1，T95一等6钢级限定使用无缝钢管外，其他钢级不仅可以使用无缝钢管还可以使用电阻焊或电感应焊接方法生产的直缝焊管。

油管接箍 油管短接

COUPLING 1.9" ps1// J55，N80，L80-1，P110

COUPLING 1.66" ps1// J55，N80，L80-1，P110

COUPLING 1.315" ps1// J55，N80，L80-1，P110

COUPLING 2-3/8 ps1// J55，N80，L80-1，P110

接箍 2-7/8 ps1// J55，N80，L80-1，P1103

接箍 3-1/2 psl1// J55 , N80 , L80-1 , P110

API 5CT油管接箍、套管接箍加工标准及生产流程：

- 1、油、套管理化性能要求：根据标准要求 做屈服强度试验和 抗拉强度的试验
- 2、尺寸、重量、长度1.66 “ -4-1/2 “ 油管尺寸 , 4-1/2-20 ” 套管尺寸
- 3、油、套管直线度根据API 5CT标准生产
- 4、椭圆度要求 , 根据API 5CT标准来检测
- 5、通径要求 符合API 检测要求
- 6、无损检验
- 7、螺纹加工要求 符合API 5CT和API 5B检测要求

加工BTC梯形扣转换接头厂家实力雄厚由天津市达利普石油管材有限公司提供。油、套管接箍外径、壁厚、长度、重量API标准值规格代号外径 (mm) (mm) 长度 (mm) 镗孔直径 (mm) 承载面宽度 (mm) 重量 (kg/m) 27/8"不加厚油管接箍88。加工BTC梯形扣转换接头厂家实力雄厚是天津市达利普石油管材有限公司 (www.dlpagg.com) 升级推出的 , 以上图片和信息仅供参考 , 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话 , 业务联系人 : 胡伟。