

# 永进离合器品质保障 电机双向逆止器生产厂家

产品名称	永进离合器品质保障 电机双向逆止器生产厂家
公司名称	山东永进离合器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市平阴县安城经济开发区
联系电话	15053175889 15053175889

## 产品详情

山东永进离合器有限公司专业研制生产离合器，电机双向逆止器多少钱，逆止器、超越离合器、双向逆止器、双向超越离合器，可控超越离合器，单向离合器；不锈人体佩饰等欢迎登陆图片中的网站查看详细的规格尺寸。谢谢！

CKN型号为楔块式单向离合器，内含轴承支撑及油封。

传递扭矩的端盖和安装在其上的止动销应与工作机壁上的孔连为一体，止动销与孔的配合间隙为止动销直径的1%。

端盖为组装式的，用户可自行选择旋转方向。

此型号主要适用于防止逆向功能，象皮带输出机及斗式提升机等。

山东永进离合器有限公司专业生产逆止器、超离合器、双向离合器、铁铛功不锈钢人体佩饰等欢迎登陆图片中的网站查看详细的规格尺寸。

K67减速机逆止器作用分析。为了防止减速机有载停机时发生倒转或顺滑现象，经对制动力矩的核算，视具体情况增设逆止或制动装置。滚柱逆止器，适用于头部滚筒，采用减速机传动，功率较大，滚筒直径较大，减速机在ZQ65以上的带式输送机，较适用于向上输送，倾角 18度的带式输送机，其优点为逆止迅速，倒转距离小，是大中形倾角式输送机的逆止器。广泛应用于减速机配套，焦化厂及运输机械，输送机，提升机，电动滚筒以及其他需要逆止要求的机械设备等领域。1999-06-28 发布2000-01-01 实施的《带式输送机用逆止器JB/T 9015-1999》规定了逆止器的术语，基本参数，技术要求，试验方法，检验规则，标志，包装和贮存。内圈旋转方向—逆止器内能够自由转动的方向，正对转向指示牌看，内

圈沿顺时针方向旋转代号为S，沿逆时针方向旋转代号为N。

逆止器 超越离合器 单向离合器 双向离合器 双向超越离合器 可控逆止器 楔块式逆止器  
滚柱式逆止器

K67减速机的逆止器还要符合各项技术要求，逆止器工作环境温度为 $-20\sim+60$ 。逆止器在正常工作情况下其温升应低于 $30$ 。在额定逆止力矩作用下，逆止器工作105次，其楔块，内圈，外圈表面不得出现点蚀，塑性变形和裂纹。所有零件必须经检验合格，外购件必须有合格证，方可进行装配。装配K67减速机后转向指示牌所示旋向应与楔块装配所示旋向一致。逆止器外露表面应涂一层底漆，两层面漆。逆止器内圈端面面漆为红色，其余外表面面漆颜色为乳黄色，也可根据用户要求采用其它颜色。K67减速机逆止器常用的逆止器有三种，分别是带式逆止器，滚柱逆止器和异形块逆止器。带式逆止器主要由限制器，制动带和止退器三部分组成，当K系列减速机在正常工作状态下运转时，制动带存放在限制器内，限制器由金属钢板制成，电机双向逆止器生产厂家，止退器的作用是防止制动环行橡胶带脱离滚筒，可以将制动带的一端固定在金属架上，当滚筒反转时，制动带被带到尼龙传输带与包胶滚筒之间，通过摩擦力作用，使传动滚筒和强力耐磨橡胶带的逆转停止，K67减速机带式逆止器结构简单，适用于小功率的带式输送机，其缺点是止动时要先倒转一段，滚筒的直径越大，张家口电机双向逆止器，倒转距离会越长，因此大功率和大运量的移动式输送机不宜采用。

山东永进离合器有限公司专业生产逆止器、超离合器、双向离合器、不锈人体佩饰等欢迎登陆图片中的网站查看详细的规格尺寸。谢谢！

4、电动滚筒的开拆维修要求非常严格，非本产品生产厂家的修理一般都无法使其达到出厂时的良好功能。当电动滚筒出现故障时，用户可及时询问供应商。

5、电动滚筒的两端端轴应可靠的固定在机架上。为防止意外和伤害，所有的回转部分必须时刻设有保护装置。

6、电动滚筒出厂前已按标准注入润滑油。

永进离合器品质保障-电机双向逆止器生产厂家由山东永进离合器有限公司提供。永进离合器品质保障-电机双向逆止器生产厂家是山东永进离合器有限公司（[www.jnpyyj.com](http://www.jnpyyj.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：梁经理。