

# 电缆价格 大连电缆 天津南洋电缆

产品名称	电缆价格 大连电缆 天津南洋电缆
公司名称	南洋电缆（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区铃铛阁小西关青年路85号天津青年创业园B座
联系电话	13110015986

## 产品详情

### 电线电缆规格的选择确定

电线电缆规格的选择 确定电线电缆使用规格(导体截面)时，一般应考虑发热，电压损失，经济电流密度，机械强度等选择条件。根据经验，低压动力线因其负荷电流较大，故一般先按发热条件选择截面，然后验算其电压损失和机械强度；低压照明线因其对电压水平要求较高，可先按允许电压损失条件选择截面，再验算发热条件和机械强度；对高压线路，则先按经济电流密度选择截面，然后验算其发热条件和允许电压损失；而高压架空线路，电缆价格，还应验算其机械强度。若用户没有经验，大连电缆，则应征询有关专业单位或人士的意见。

### 如何区分电线电缆的“国标”和“非标”呢？

如何区分电线电缆的"国标"和"非标"呢？建议您一看、二试、三称重、四比价格、五看铜质，六质量检测，六招见分晓。一看：要看电线电缆产品有无质量体系，看合格证是否规范，看有无厂名、厂址、检验章、生产日期，看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面，优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和，否则便是次品。二试：可取一根电线头用手反复弯曲，电缆报价，凡是手感柔软、强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的，就是优等品。三称重量：质量好的电线电缆，电缆厂家，一般每100m重量都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm<sup>2</sup>的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1.8-1.9kg;2.5mm<sup>2</sup>的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为3-3.1kg;4.0mm<sup>2</sup>的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为4.4-4.6kg等。质量差的电线重量不足，要么长度不够，要么电线铜芯杂质过多。如果是电缆，

特别是大规格的电缆，称重量的土办法是体现电缆是否含铜量达标和导体截面是否足标的方法，一般有偷铜做小截面的电缆，如果电缆的含铜量经过称重达不到国家规定允许误差的重量范围内，基本可认定为非标。

电力电缆在敷设安装时。在各弯曲处产生不同方向的拉伸力，并产生导致电缆损坏的动态压力，而且电缆在敷设安装牵引时所产生的动态压力比电缆静止时大得多，所以在各种情况下，电缆的弯曲半径应尽量大些。在满足载流量和能量损耗的前提下，铝合金电缆的直接成本即电缆本体的成本比铜缆低，由于铝合金电缆的重量较铜芯电缆轻，铝合金电缆更适合用于大跨度的建筑，可以大大减轻对建筑钢结构的负重，节约钢结构的费用。另外，对高层建筑可以降低垂直敷设电缆的难度和工作量。在一些低压配电系统中的电缆通道资源宽裕，没有多条电缆并行敷设的场所可采用铝合金电力电缆。

电缆价格-大连电缆-天津南洋电缆由南洋电缆（天津）有限公司提供。南洋电缆（天津）有限公司（[www.nycabletj.cn](http://www.nycabletj.cn)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南洋电缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于总。