

低噪声声发电机组采购 沧州低噪声声发电机组（金阳电气）

产品名称	低噪声声发电机组采购 沧州低噪声声发电机组（金阳电气）
公司名称	郑州金阳电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳310国道166号
联系电话	13803834240 13803834240

产品详情

船用低噪声声发电机组经常维护与保养，如果你没有记笔记的话，就详细看一下这篇文章。

1. 一般维护

为保证发电机正常工作，在它附近不应有水，油及污物堆积，不能有腐蚀性气体，以免损伤发电机绕组绝缘。在防潮防尘的同时，要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物，保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低，以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。

2. 拆装注意事项

发电机拆装方法与异步电动机大致相同，但由于发电机重量大，拆装时应注意不要碰伤。拆卸端盖时，注意不要碰伤凸出在机座外面的定子线圈；取出转子时，要在电机定、转子间垫以纸板，以防损伤铁芯和绕组 在用钢索绑扎转子时，钢索不得碰到转子轴颈、风扇、集电滑及转手引线。绑钢索处必须垫以木板或橡皮。

【金阳电气】高质量的产品，完善的服务，赢得广大客户的广泛支持与信赖！

天气逐渐冷起来了，到了冬季天气寒冷，低噪声声发电机组启动起来通常会比较困难，这是什么原因呢？

该如何解决这个问题?

环境温度较低，起动低噪音声发电机组会更加困难，因为这时柴油机的进气温度、冷却水的温度、润滑油的温度、燃油温度及蓄电池内电解液的温度都相应降低。

在低温条件下，柴油的黏度指数偏高，流动性差，致使柴油雾化不良，着火条件不好，柴油机工作不稳定，甚至出现供油中断。为此，冬季应选用与环境温度基本适应的柴油，如-35号、-20号、-10号等柴油。

在较低温度下，润滑油的黏度指数升高，发电机使曲轴转动阻力增大，在蓄电池电压不变的情况下，可以用增加电量的方法对柴油机进行起动。在条件允许的情况下，可以换用冬季润滑油。

当柴油扫嘶处环境的温度为-35左右时，柴油衫电动后，如果向水勿热器内加注冷水，则由于温度太低，会使冷水进入散热器内即刻结冰，所以在环境温度较低的地区，要向水散热器内加注与环境温度相适应的防冻液，以防机体、散热器及水泵冻裂。

【金阳电气】金洋电气自动化设备有限公司是集科、工、贸于一体，提供各类完善的销售技术服务，期待您的来电。

低噪音声发电机组一直都是移动电源的，主要还是因为柴油发电机组由于其轻便灵活易操作的特点，下面我们就来详细了解一下吧。

移动电源。移动电源就是没有固定的使用地点，而被到处转移使用的发电设施。柴油发电机组由于其轻便灵活易操作的特点，而成为移动电源的。移动电源一般被设计为电源车辆形式，有自行电源车辆，也有拖车电源车辆。使用移动电源的用电单位，大都具有流动工作的性质，如油田、地质勘探、野外工程施探险、野营野炊、流动指挥所、火车、轮船、货运集装箱的电源车厢(仓)、移动式装备电源等，也有一些移动电源具有应急电源性质，如城市供电部门的应急供电车、供水、供气部门的工程抢险车、抢修车等。

如果有任何需要欢迎与我们进行联系，【金阳电气】在行业内已经处于先进水平，公司愿与各界人志士精诚合作，同谋发展，共创美好的明天。