

滤芯（PP棉）PP 线绕滤芯

产品名称	滤芯（PP棉）PP 线绕滤芯
公司名称	余姚市和润塑料电器厂
价格	3.00/件
规格参数	材质:PP 滤芯形式:线绕滤芯 用途:水过滤
公司地址	中国 浙江 余姚市 陆埠镇大街18弄1号
联系电话	86 0574 62387249

产品详情

材质	PP	滤芯形式	线绕滤芯
用途	水过滤	适用范围	直饮机
适用对象	水	类型	中效
品牌	和润	规格	10寸

pp棉滤芯：

一、pp棉滤芯概述及特点：pp棉滤芯是采用聚丙烯树脂为原料制成纤维，经过纤维自身的缠绕粘结而成。pp棉滤芯的结构为外层纤维粗，内层纤维细，外层疏松，内层紧密的渐变径渐紧结构。pp棉滤芯独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果，具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。

二、pp棉滤芯过滤精度：绝对过滤精度：理论上对所标粒径100%的滤除称绝对过滤精度。一般所称绝对精度实际为“趋于绝对”的精度。

公称过滤精度：滤芯初始过滤精度的公值。公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。

三、pp棉滤芯主要技术指标：

四、pp棉滤芯用途：

本产品广泛用于：水处理、电镀、电子、石油、化工、医药、食品等行业的液体过滤。

五、pp棉滤芯规格：

长度：5"(127mm)、10"(254mm)、20"(508mm)、30"(762mm)、40"(1016mm)等

直径：61mm63mm65mm115mm

内经：30mm、28mm

孔径：1um、5um、10um、20um、30um、50um、70um、100um

滤芯形式：无骨架、有骨架、外护套

滤芯接口：平面型、222型、226型

特殊规格可定做

注：

1、pp棉滤芯初始精度的过滤效率95%2、pp棉滤芯最大颗粒的过滤效率99%3、pp棉滤芯循环过滤时滤芯精度逐渐增高4、pp棉滤芯本流量值是在压强 $p=0.015\text{mpa}$ 下，10"标准滤芯滤水时各公称表度的流量值。

企业简介：

安徽永强环保科技有限公司位于芜湖机械工业开发区经西路。是一家集pp熔喷口罩滤纸、pp熔喷滤芯、折叠滤芯、微孔滤膜、活性炭滤芯等专业环保净化过滤器材的生产企业。目前拥有净化滤材生产线12条和各种先进的检测设备、生产辅助设施。产品广泛用于军工、化工、电子、医药、食品、饮料、酒类、彩扩、电厂、污水处理系统等方面。公司产品主要销往国内及东南亚、欧美等市场，深受客户好评。品质，企业未来的主战场和永恒的主题，公司严格按照iso9001质量管理体系规范运行，服务上执行一整套承诺制度。公司坚持以人为本，完善自我，追求卓越，树一流品质，创一流品牌。永强人和黄山迎客松一样，热忱欢迎您莅临考察、指导、洽谈合作！

联系方式：

联系人：邱先生

手机：13605538598 / 15922312525

电话：0553-8822266/ 0553-8766068

传真：0553-8767001

网址：www.yqhbkj.com

邮箱：yq@yqhbkj.com

邮编：241100

地址：安徽芜湖机械工业开发区西区经西路

产品例图：