

南京防火快速卷帘门规格齐全「多图」

产品名称	南京防火快速卷帘门规格齐全「多图」
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

产品详情

抗风快速卷帘门的安装与调试：

一、本产品按右安装方案制造(从室内朝门外看)，若需左安装，应将制动壳体上4只螺钉M5旋松，再旋转壳体180°后重新平衡锁紧，并把按钮开关上白、绿色线对调连接；

二、卷门机应水平安装，卷轴应水平、同心，门帘升降无滞卡；

三、传动链条调整：先调松支架板上小链轮的固定螺栓M6，再调整卷门机变速箱上的2只螺栓M8，使传动链条下垂度为3-6mm(未装门帘前调整)，再锁紧3只支脚螺母M10；

四、卷帘门的上下行程调整：试机前先拧松限位滑块上的2只紧定螺钉，把门帘上升至欲定的高度，旋动上行限位螺套触压到微动开关，听到“嘀达”声拧紧螺钉；再把门帘降至地面，以相同方法确定下行限位螺套位置，用手指用力拧紧2只紧定螺钉。

抗风快速卷帘门的重点说明：

一、天气发生雷电时，尽可能断开外电源。

二、在使用抗风卷帘门的时候，操作人员务必不得离开现场，如果发现异常情况应立即切断电源，故障排除后才能继续使用。

快速门为企业常用设施，适用于大型仓库、物流行业、食品、厂矿企业等对于开启速度，保温，隔音，密封，抗风等要求比较高的行业。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。

。

产品分类

快速门分为:硬质快速门、软帘防撞快速门、快速冷库门等三大类，硬质快速门，抗风能力达到12级。采用哪种快速门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种快速门的设计都具备独有特性和优越之处。

快速卷帘门的控制方式

- 1.手动方式：人员和车辆进出高速卷帘门时，首先人员要去按动高速卷门控制盒上的上升按钮，开启高速门。当人员和车辆通过后，人员再去按动门另一侧控制盒上下降按钮，关闭快速卷帘门。此种方式效率比较低，是为了对旧有普通快速卷门开关方式的兼容。
- 2.半自动方式：人员和车辆进出快速卷帘门时，首先人员拉动拉绳开关，开启快速卷门;计时一段时间后，系统自动关闭快速门。此种方式现在为常用。
- 3.全自动方式：人员和车辆来到快速卷门门口时，操作系统通过红外传感器或者超声波传感器探测到人员和车辆的存在，系统自动打开快速卷门，当人员和车辆通过后，系统探测到该信息，自动关闭快速卷门。但因各种传感器价格昂贵，故目前应用仍不广泛。

全自动快速卷帘门开启和关闭高速门时，防火快速卷帘门，电动机转速非常快，快速卷帘门上升和下降的速度也非常快。如果不采取安全保护措施，有可能会对通过快速门的人员或物品造成伤害或毁损。因此，安全保护措施对高速卷帘门系统非常重要。

首先，系统应该能够探测到门下是否有物体存在，即能够实行低位保护。

其次，系统在高速门碰撞到物体或人员后，应该能够马上上升，以免对人员和物体造成更大的损坏或伤害。同时，对高速卷帘门自身也需要保护。当高速卷门下降到地面或上升到横梁时，需要有限位保护，应该立刻停止电机的旋转，否则会损坏高速卷帘门。

南京防火快速卷帘门规格齐全「多图」由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司（www.juanlianmen88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！