

郑州地暖干式地暖模块地暖免回填地暖伟星专卖

产品名称	郑州地暖干式地暖模块地暖免回填地暖伟星专卖
公司名称	郑州广恒暖通设备有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:伟星 型号:免回填 产地:浙江
公司地址	新郑市龙湖镇华南城6B-1463号
联系电话	15514513501

产品详情

免回填地暖 | 干式地暖 | 伟星地暖 | 郑州伟星管 | 伟星专卖 | 伟星管 | 三层阻氧 | 五层阻氧 | 地暖施工 | 伟星专卖

关于湿式地暖和干式地暖的区分，郑州广恒暖通作为一家综合性暖通公司，在施工中坚持标准化，节能化给你介绍下两者的区别。早在2013年发布的国家地暖标准JGJ142及施工图集12K404中已分得很清楚，看地暖结构是否需要水泥回填层，采用普通保温板卡管固定并用水泥回填湿法施工的传统地暖叫湿式地暖；相反，采用沟槽保温板嵌管固定.无需水泥回填干法施工的新型地暖叫干式地暖。

湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称，是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成，含地砖面的标准厚度11CM，湿式地暖用水泥做均热层，需要缓慢加热地面后才持续工作，一般用于进户门槛较高、需要长期开启的地暖场合，在北方的使用比例高达80%以上。

干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称，采用沟槽保温板或蘑菇头地暖模块嵌管固定的干法施工而成，表面可直接铺设地板或地砖，总成厚度为5-7CM，抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块，表面温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能，一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的地暖场合，是目前较为节能的薄型地暖技术，在南方的使用比例很高！

我们常说的干铺地暖免回填就是指将加热盘管安装在模块保温层凹槽内，上面直接铺设地板的安装方式。木地板可直接铺在上面，由于无蓄热层，加上地板厚度，地面只增加3公分左右。所以对室内层高基本没影响。干式地暖具有不占用空间高度、升温较快、易于维修等优点。同样因为没有蓄热层，地面散热不是很均匀，舒适度不够，而且无法满足铺设地面地砖的要求。

现在流行的是超薄模块地暖湿铺方式采用模块地暖安装方式，模块高度只有2.3cm，只需要2cm左右的混凝土蓄热层，整个地面装饰完成增加厚度在5cm左右，大大增加了使用空间的高度。因为蓄热只有2cm左右，导热效果是传统地暖的6-10倍，热损耗小，可减少传统地暖热损失80%以上，散热均匀，舒适度很好。并且每平方米大约只有2.5kg左右，大大的减少了楼层负荷。超薄模块地暖很好的规避了传统地暖湿铺和干铺的缺点，发挥了优点。 郑州广恒暖通设备有限公司是一家以民用采暖设计，销售，安装为一体的综合性公司，广恒暖通作为郑州伟星合作代理商，面向郑州市区域销售伟星地暖系统！作为传统地暖的升级，模块地暖代表了未来地暖行业的技术与应用发展趋势。施工采用模板组装，，省工省力，施工不受季节限制，安装完毕，其他工种可立即进行交叉工作。无论对用户和企业来说，超薄模块地暖都是双赢的好事，安装简单方便，使用节能效果也是非常好。