

济宁珍珠岩 珍珠岩厂家 龙腾珍珠岩

产品名称	济宁珍珠岩 珍珠岩厂家 龙腾珍珠岩
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

产品详情

胀大珍珠岩”、“玻化微珠不一样点：

- 1、构造的不一样：胀大珍珠岩是敞开孔，玻化微珠是闭孔，所以玻化微珠又称闭孔珍珠岩。
- 2、加工设备不一样：胀大珍珠岩是由煤气发作炉加热胀大而成，而玻化微珠是由电炉胀大而成。
- 3、吸水率不一样：玻化微珠不易吸水，胀大珍珠岩吸水率很大，一旦吸水，胀大珍珠岩的保温作用将大打折扣。
- 4、容重不一样：胀大珍珠岩通常在70-100kg/ m³玻化微珠在110-130kg/m³。

珍珠岩是一种含结晶水的酸性硅质火山玻璃熔岩，属火成岩。因矿石断面有珍珠样裂缝，在岩相学中叫珍珠岩，是地壳中为数不多的经过加工能够胀大的岩石。在高温下焙烧胀大，就构成了富含闭口和开口气孔的轻质保温粒状资料，称之为胀大珍珠岩，生产珍珠岩厂家，它是一种无毒无味耐酸耐碱的非金属球状空心珠，通常呈淡色或灰白色。珍珠岩的多孔性对离心铸管外表质量的提高大有优点，由于在高温铁液的效果下，有些富含结晶水的资料（如膨润土）失水时放出的气体能够贮存在多孔质的涂层内，然后防止气体浸入铸管外外表构成的气坑、气孔缺点。而石英粉或耐火孰料微观结构却没有多孔性特征，一起从实验及出产状况看，即使运用珍珠岩作骨料，其发气量也不能太高。

根据大型液化、别离和贮藏设备的构造特色，济宁珍珠岩，通常选用胀大珍珠岩通常填充绝热的方法。因为胀大后的珍珠岩具有微孔、质轻的特色，所以当低温设备绝热层充入胀大珍珠岩后，珍珠岩厂家电

话，绝热层内的空气发生天然对流所需求的特征规范十分小。因为空气的粘性对对流热阻的效果致使微孔中空气的吸收和散射，使辐射对热传递的奉献大大减小。所以，珍珠岩厂家，填充胀大珍珠岩后的绝热体系中的热传递方法仅可以看作是绝热资料自身的固体热传导和资料间的气体传导，实际上这有些的热流量约占总热流量的90%以上。而在常压、273~77K条件下，胀大珍珠岩的均匀热传导率仅为0.0185~0.029W/m²K，且热稳定性好，所以，胀大珍珠岩作为一种十分好的绝热资料被广泛使用于空气别离设备等低温绝热体系。

济宁珍珠岩-珍珠岩厂家-龙腾珍珠岩(推荐商家)由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。“珍珠岩,玻化微珠”就选范县濮城龙腾珍珠岩厂(www.pytzy.com)，公司位于：河南省范县濮城工业园区，多年来，龙腾珍珠岩坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙腾珍珠岩期待成为您的长期合作伙伴！