

## 【会胜漆】物美价廉 福建隔水封闭底漆对底材有什么要求

产品名称	【会胜漆】物美价廉 福建隔水封闭底漆对底材有什么要求
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

### 产品详情

抗碱封闭底漆的注意事项有什么。

- 1、施工前检查产品不应有沉淀、结团现象，如有应充分搅拌均匀，遇阴雨天气应停止施工。
- 2、底漆和面漆应同时施工，以免涂上底漆的路面重新沾尘变脏。
- 3、严禁在潮湿、冰冻路面施工
- 4、产品使用前必须充分搅拌均匀
- 5、施工时严禁接触烟火
- 6、抗碱封闭底漆勿与聚酯类油漆同时施工。
- 7、施工场所温度低天5℃，相对湿度大于85%时，请勿施工。
- 8、产品应存放于0℃ -40℃ 之间阴凉通风干燥处，避免阳光直射。

抗碱封闭底漆主要作为水泥表面增强漆，提供一个与下道油漆配套的，附着力优异的表层，隔水封闭底漆对底材有什么要求，并对基层进行封闭加固。

具有以下特性：

- 1、封闭性：隔绝水汽，防止水汽渗透引起的返潮。
- 2、渗透性：混凝土、砖石、砂浆等属于微孔结构，该漆有很好的渗透，可填充封闭底材的微孔。
- 3、易施工：刷涂、辊涂、喷涂均可。适宜外墙、地面各种工况施工。
- 4、抗碱性：水泥、混凝土为碱性表面，该漆抗碱性能好。
- 5、配套性：可以有效增加后续涂层的结合力。

抗碱封闭底漆可以防止或减少水向下渗的问题，便于干燥过程更顺利，防止产生涨筋、发霉的现象;其主要作用是封闭，而其封闭性的好坏直接与水性树脂有着密切的关系。水性树脂的性能通常会因树脂的种类、树脂粒径、玻璃化温度、是否有特殊改性等，这些方面直接关系到水性封闭底漆施工性能、涂膜物化性能的表现。会胜漆的抗碱封闭底漆具有非常好的封闭效果

**【会胜漆】物美价廉(多图)-福建隔水封闭底漆对底材有什么要求**由东莞市汇胜化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市汇胜化工有限公司（[www.hshs333.com](http://www.hshs333.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!