

# 12v190济南柴油机 手动油门操纵装置驰动PZ8V190B 588KW 500gf-nk

产品名称	12v190济南柴油机 手动油门操纵装置驰动PZ8V190B 588KW 500gf-nk
公司名称	济南跃骋动力机械有限公司
价格	195.00/1
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区华山西路8号晨光大厦728室 (注册地址)
联系电话	18615256190

## 产品详情

(一)手动油门操纵装置油门操纵装置1.手动油门操纵装置的构造特点手动油门操纵装置的构造如图9.3-1所示,主要由手动转块2、转动体5、螺纹爪6、移动套筒10、外壳11和钢丝软线12等组成。2.手动油门操纵装置的使用与维护(1)应仔细使用、操作操纵装置。柴油机停车后,不得随意转动转块和推按放松推杆以保持其良好的工作状态。(2)经常保持操纵装置的清洁,防止水气、油污侵入内部,以免引起零件锈蚀,产生卡滞现象。(3)转动手动转块应轻便、灵活,如发现有卡滞现象,应及时拆检(4)柴油机起动前,应向内推动一下放松推杆,检查超速装置是否处于正常工作状态3.手动油门操纵装置的拆检与保养(1)将放松推杆推至放松位置,旋下背帽4,将移动套筒和转动体等一并从外壳中抽出(2)固定住移动套筒,旋动手动转块,将转动体和螺纹爪等从移动套筒中旋出(3)将拆下的零件放入煤油中清洗干净,清除表面锈痕,然后擦拭干净。(4)按上述相反顺序进行复装。复装前应在零件配合面上涂以适量黄油(5)复装后,转动手动转块应灵活、轻便,并检测钢丝软线的工作行程,实际行程应大于95mm