

东城安防工程 东莞智能安防工程 永合

产品名称	东城安防工程 东莞智能安防工程 永合
公司名称	广东永合智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇长安长青南路303号4栋2805室
联系电话	13144919544

产品详情

智能安防工程 安防监控工程 安防工程公司

永合车载硬盘录像机特性

每天，数以千万计的人乘坐火车、长途大巴、公共汽车，如何才能从根本上提高服务质量？永合推出一款新产品——车载硬盘录像机。

车载硬盘录像机的出现解决了有关部门的困惑，下面以永合车载硬盘录像机为例说明其特性和解决方法。

永合硬盘录像机特性：

采用美国视频专用压缩芯片，主板硅谷设计，功耗低，稳定性好。

两极防震处理，防震效果良好。

可用光盘、硬盘、网络备份，备份十分方便快捷。

录像回放清晰度高，可达DVD画质，保证全实时。

自行设计车载电流，保证在DC8V——32V电压范围内稳定工作。

具有DC12V输出，供摄像机电源。

可以记录行车路线，车牌号码等信息。

具备部分黑匣子功能，记录车速、刹车、转向等行车信息。（选项）

录像时可以同时播放广告娱乐节目，具有娱乐广告节目锁定功能保证录像时不被覆盖。

具有紧急录像功能：来电自动录像功能。

支持两个硬盘，硬盘容量不受限制。

管理和操作两级密码管理。

视频监控机房建设基础要求

监控室不仅是闭路视频监控系统设备聚集的场所，更重要的是闭路监控电视系统甚至是整个智能大楼安防系统的监视和控制中心，所以小编认为监控室设计的好坏直接影响整个系统的使用。在设计监控室时应满足以下要求：

- 1、设备摆放合理整齐，弱电设备与其它设备要分开摆放，避免出现视频及数据的干扰等现象。
- 2、布线工艺整体外观要美观，各标签要清晰。线缆按照“横平，竖直”的原则施工。
- 3、布线时应先远后近，先室内后室外，先粗线后细线，分支线应从线束的下面或侧面引出
- 4、线缆有统一编号、字迹清晰、不易擦除。编号与图纸一致，按线号应能从图纸上查出线缆的名称、规格及始终点
- 5、线缆走线应不影响其它方原有走线及设备的维护，地沟、桥架的走线应与原走线风格一致，敷设于地板下和顶棚上的布线应用线槽或线管安放
- 6、线缆放入线槽、线管内，应留有20%的余空量。从地沟至油机控制屏的线缆应用PVC波纹管防护
- 7、线缆走线必须安全、规范、合理、美观、可靠，接线端要留有适当余量，不允许拉紧。线缆、线束需弯曲时，弯曲半径不得小于其直径的2倍。在插头座外壳根部弯曲时，弯曲半径一般不小于其直径的5倍。

选购视频监控系统时需要考虑哪些因素

视频监控系统现在用得越来越广泛，可选视频产品也越来越多，那么我们如何选购到合适的视频监控系统呢，下面我们简要介绍视频监控系统指南：

系统应能安全、稳定、可靠运行

视频系统是一个实时性很强的系统，同时传播信息时又有很高的密级要求，所以在组织时，系统安全、稳定、可靠运行成为基本的要求。

安全是指的组织者对有高的管理权限，没有组织者的批准，任何用户不得登录上会，包括系统管理员，管理员能够很方便地看到任何一个人参加的信息，从而保证信息不会外漏；

稳定是指是一个连续的过程，的召开有其特有的程式，任何中间干扰都会直接影响到的质量，所以要求视频系统应有较高的稳定性，才能保障全程进行.