

山东省 雪佛龙安快达 3180 销售

产品名称	山东省 雪佛龙安快达 3180 销售
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

雪佛龙复合工业齿轮及蒸汽汽缸润滑油WG 220 460 (Chevron Meropa? WG 220 460)

产品介绍

优质、高粘度、低残炭的工业齿轮油，加入上等脂肪油、防锈剂及抗泡沫添加剂复合调配而成。也可作为蒸汽汽缸油，用于湿或低干度蒸汽汽缸及蒸汽阀门的润滑。ISO 级别：220、460包装规格：200L

性能优点

保护金属表面 – 高粘性矿物润滑油再加上精选的优质脂肪油，具有优异的润滑性和润湿性，能在润滑表面上形成高强度的润滑膜，从而能够有效地防止蜗轮传动装置、蒸汽汽缸和蒸汽阀门发生磨损。高性能的防腐添加剂能够有效地防止零部件锈蚀或腐蚀。改善操作运行 – 本产品中所特有的精炼脂肪油复合物，比其它含有不同类型脂肪油的复合汽缸润滑油更容易地与蒸汽或冷凝液分离。良好的雾化特性使得本产品能够均匀地分布在汽缸壁和活塞连杆的表面上，从而实现蒸汽存在条件下的有效润滑。有效的抗泡沫添加剂确保润滑剂能够均匀地、连续不断地送达到润滑表面。使用寿命长 – 精炼脂肪油复合物具有良好的氧化稳定性和热稳定性，在受热的条件下也不易变质。

适用范围

各种重载工业蜗轮传动装置低速、
重载的正齿轮和斜齿轮低速或高温轴承湿或低干度蒸汽汽缸和阀门的润滑

性能标准

ANSI/AGMA 9005 – E02 CP类型 (复合型)

雪佛龙工程机械专用超级柴油机油15W-40、20W-50 (Chevron Ultra Diesel Engine Oil 15W-40、20W-50)

产品介绍

优质、高性能、多级的重型柴油发动机油，适用于要求采用API CI-4 或ACEA E7 (SAE 15W-40) 级别机油润滑的各种工程机械设备柴油发动机，包括带有废气再循环 (EGR) 和/或选择催化还原 (SCR) 系统的柴油发动机。SAE 级别：15W-40、20W-50包装规格：4L、18L、200L

性能优点

有效的分散剂和经过验证的有机金属有机抗磨添加剂的配合可以为关键的承载部件在所有工况下提供出色的抗磨保护，雪佛龙铝镁切削液 批发，有效延长发动机寿命。高效的系统能够抑制油泥的形成，从而避免机油稠化和滤清器堵塞。而有效的分散剂系统进一步将不溶的污染物悬浮于机油中，进而极大地减少滤清器的堵塞，有效延长机油及滤清器的更换周期，显著降低工程机械设备及工程车队的维护成本。金属清净添加剂系统，即使在涡轮增压的高温工况下也可以有效地控制上部活塞环区域的积碳生成，从而让发动机保持全功率输出和性能。烟炱分散性能，氧化稳定性能够防止高温下胶质与漆膜的形成。由采用加氢裂解技术的优质基础油和精心调配的添加剂配制而成，为发动机提供出色的清洁保护。

适用范围

高速、四冲程、自然吸气或涡轮增压式柴油发动机非公路用工程机械、建筑、矿山设备及车辆农用拖拉机与农业机械柴油发电机组

性能标准

SAE 15W-40:API CI-4ACEA E7JASO DH-1/Caterpillar ECF-1-a沃尔沃/Volvo VDS-3康明斯/Cummins CES 20078, 77, 76雷诺/Renault RLD-2戴姆勒奔驰/MB Approval 228.3曼/MAN M 3275-1 SAE 20W-50:API CI-4

雪佛龙德乐400超霸机油 SAE 15W-40(Chevron CH Delo 400 SAE 5W-40)

产品介绍雪佛龙?德乐?400超霸多级机油 SAE 15W-40 (CH Delo400 SLK SAE

15W-40) 是一款适合混合车队用、API CK-4级别的长效机油，采用了ISOSYN?的先进技术，专门为符合国六标准的柴油发动机而设计，二氧化碳排放率更低。本款机油适用于安装了SCR、DPF和EGR的发动机，与发动机型号国三/国四/国五和API级别CJ-4/ CI-4 PLUS/CI-4/CH-4兼容。粘度：SAE 15W-40

规格：4L/18L性能优点出色的沉积物控制性能

凭借出色的性能，提供良好的活塞沉积物控制，保护涡轮增压器。高性能清静剂和分散剂能够为柴油发动机零部件提供优良保护

延长后处理装置使用寿命

低灰分配方有效延长柴油颗粒过滤器(DPF)的使用寿命，降低故停及清洗费用，控制维修保养成本

长换油期表现

提供长换油保护

降低维修保养成本

烟尘分散性和磨损控制，有效保护气缸、活塞、活塞环和阀类部件免受异常磨损和腐蚀，保障优化设备使用寿命并降低维护成本。提高设备运行时率，降低故停

适用范围

高度现代化的公路用低排放发动机以及老式公路用柴油发动机

推荐使用SAE 15W-40粘度等级的机油的现代及老式非公路用发动机，适用于为满足国六排放标准而设计的油气、建筑、农业、船舶以及发动机

性能标准

API CK-4 , CJ-4 , CI-4 PLUS , CI-4 , CH-4

ACEA E9

康明斯/Cummins CES 20086

戴姆勒奔驰/Daimler MB 228.31

沃尔沃/Volvo VDS-4.5

马克/Mack EOS 4.5

雷诺/Renault VI RLD-3

底特律流体规范/DFS 93K222

道依茨/DEUTZ DQC III-18 LA

曼/MAN M 3775

MTU Category 2.1

Caterpillar ECF-3

山东省 雪佛龙安快达 3180 销售由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司 (www.gd-ktd.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！