

呼和浩特 雪佛龙造纸机循环油PMO 150 批发

产品名称	呼和浩特 雪佛龙造纸机循环油PMO 150 批发
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

雪佛龙银德乐多级机油 10W-30 15W-40 20W-50产品介绍雪佛龙?银德乐?多级机油

是多级的重型柴油发动机油。广泛适用于要求采用API CF-4，CF/SG级别发动机油的柴油发动机。性能优点降低维修保养成本优良的发动机抗磨保护性能保持全功率和性能适用范围各种柴油发动机的混合车队（高速、四冲程、涡轮增压式或自然吸气式）柴油发动机混合车队中的四冲程发动机商用公路运输车辆非公路用车辆农用拖拉机高速船用柴油发动机发电装置

雪佛龙高性能全合成循环系统油220（Chevron Clarity? Synthetic Machine Oil 220）

产品介绍

结合了我们的专有无灰配方与聚-烯烃（PAO）合成基础油的优异性能。这种组合大大提高了热定性和氧化稳定性。此外，PAO基础油的高粘度指数在高温操作下比矿物油产品提供更大的润滑油膜厚度。本产品还具有出的极压性能，可用作极压齿轮润滑剂。经过Pall过滤性能测试验证，本产品具有优异的水分离性和精细湿过滤性。可以与矿物油产品结合用于回收目的。由于出色的氧化稳定性，可以延长润滑油的使用寿命，从而减少了润滑油的使用和处置。ISO 级别：220包装规格：208L

性能优点

高性能全合成循环系统油给客户带来以下价值：高温稳定性 – 在ASTM D943涡轮机油稳定性试验中表现出卓越的性能：测试运行时间>11,000小时（>1年），而矿物油配方的润滑油仅为4,000小时。更长的油品使用寿命 – 具有高粘度指数的PAO基础油，和平衡的复合添加剂相互配合，大大减小润滑油变质，并大大延长润滑油使用寿命。优异的抗磨损保护 – 有助于提升FZG，Timken和AGMA的极压表现性能。优秀的水分离性—润滑油易于与水分离。能有效抑制泡沫 – 有助于减少油中夹带空气的量，地减少泵气蚀的可能性，也有助于防止表面泡沫。Pall湿过滤性 – 经过Pall过滤性能测试验证，高性能全合成循环系统油具有优异的精细湿过滤性。减少环境污染 – 无灰配方有利于循环油的回收和循环利用。

雪佛龙风力发电机齿轮油 320 (Chevron Meropa? WM 320)

产品介绍

高耐久性、防微点蚀、抗高冲击负荷的工业齿轮油。广泛适用于包括小型低功率马达驱动的齿轮装置和重型工业大功率马达驱动齿轮箱的润滑。对闭式齿轮传动装置和减速机提供超的抗磨损和抗腐蚀保护。ISO 级别：320包装规格：208L

性能优点

优异的抗磨损保护 – 本产品采用高性能的硫磷极压添加剂系统和高品质基础油的先进配方生产，为高冲击负荷下工作的重载齿轮系统提供高效的防微点蚀保护。保护，延长设备的使用寿命 – 由于采用高耐久性添加剂配方，使得本产品在很多工作时间内都能保持低泡性能和油膜厚度保护性能。不仅如此，本产品具有优异的水分离特性，对水污染会引起重大危害的循环式润滑系统提供极佳的保护性能。高性能的水分离特性防止锈蚀和腐蚀的产生，从而防止系统损坏。同时，本产品系非腐蚀性配方，雪佛龙造纸机循环油PMO 150 批发，对齿轮和轴承材料如钢、铜、青铜、巴氏合金和镉-镍等金属无腐蚀性。不仅如此，本产品具有优异的水分离特性，对水污染会引起重大危害的循环式润滑系统提供极佳的保护性能。高性能的水分离特性防止锈蚀和腐蚀的产生，从而防止系统损坏。同时，本产品系非腐蚀性配方，对齿轮和轴承材料如钢、铜、青铜、巴氏合金和镉-镍等金属无腐蚀性。因此，地保护和延长设备的使用寿命。使用寿命长 – 本产品即使在极压和高冲击载荷所产生高温的工作场合也具有的热稳定性和能力。这种高稳定性的润滑剂能防止运行过程中油品增稠、劣化和沉积物的生成，大大地保持系统清洁性和油液使用寿命。

性能标准

符合并超越以下标准和有关认可：美国钢铁(US Steel) 224AGMA 9005-E02David Brown ET 33/80DIN 51517/3Cincinnati Milacron (适当粘度级别) FlenderValmet

呼和浩特 雪佛龙造纸机循环油PMO 150 批发由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司 (www.gd-ktd.com) 为客户提供“润滑油产品的经销与批发”等业务，公司拥有“壳牌润滑油,美孚润滑油,BP润滑油”等品牌，专注于润滑油(脂)等行业。欢迎来电垂询，联系人：钱小姐。