

# 南阳防盗门闭门器现货供应 河南兴元建材

产品名称	南阳防盗门闭门器现货供应 河南兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 鉴别防火门闭门器质量好坏

钢质防火门作为一种造价较低，安装方便的防火分隔物，被广泛应用于工业与民用建筑的防火墙开口、楼梯间出入口、管道井开口等部位，对阻止火势蔓延和烟气的扩散，保障人员安全疏散起到了十分重要的作用。

钢质防火门按耐火极限分为：甲级( 1.2h)，乙级( 0.9h)，丙级( 0.6h)。按使用要求和规格型号分为：单扇、双扇，单扇带玻、双扇带玻，单扇带亮窗、双扇带亮窗，单扇带玻带亮窗、双扇带玻带亮窗八个品种。

### 闭门器的油压有什么用？

“闭门器”采用油压缓冲原理，一遇火情，油温升高，油体积胀大，而油在20MPa压力以下可被视为基本上不能被压缩。这样其压力骤增，便会爆裂、飞溅，彻底损失功用。所以，对平开式防火门来讲，只要是常开式均需配装“主动开释器”。如果是齿条柱塞导向柱面磨损，与阀体间的配合间隙增大导致节流效果下降，可拆下齿条柱塞，用表面镀铬的方法来修复。另外，在保证闭门器缓冲效果的情况下，改用较软的弹簧，也是减低因缓冲效果变差后门对门框的撞击力量的一种方法。

### 闭门器的工作原理和品种分类

液压闭门器的根本构件有支承导向件、传动齿轮、复位绷簧、单向阀、齿条柱塞、节流阀芯和壳体、端盖、密封圈以及连杆。壳体和连杆起着固定闭门器和衔接门扇和门框的作用。

闭门器的作业原理是：当开门时，门体股动连杆动作，并使传动齿轮滚动，驱动齿条柱塞向右方移动。在柱塞右移的进程中绷簧遭到紧缩，右腔中的液压油也受压。柱塞左边的单向阀球体在油压的作用下敞开，右腔内的液压油经单向阀流到左腔中。当开门进程完成后，因为绷簧在敞开进程中遭到紧缩，防盗门闭门器现货供应，所积蓄的弹性势能被开释，将柱塞往左边推，股动传动齿轮和闭门器连杆滚动，使门封闭。

南阳防盗门闭门器现货供应-河南兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（[www.hnfanghuomen.cn](http://www.hnfanghuomen.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州防火门——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市西四环，联系人：闫经理。同时本公司（[www.juanlianmenchang.com](http://www.juanlianmenchang.com)）还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。