

江苏电缆 绿宝电缆 船用电缆

产品名称	江苏电缆 绿宝电缆 船用电缆
公司名称	绿宝电缆（集团）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区天水路
联系电话	15755145491 15755145491

产品详情

控制电缆技术参数：

控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。

- 1.额定电压：U0/U为450/750V。
- 2.导体线芯长期工作温度为70、95两种，船用电缆，电缆敷设温度不低于0。
- 3.执行标准：GB/T9330-2008。
- 4.控制电缆的截面一般都不会超过10平方。
- 5.控制电缆传输控制信号用，芯数较多，矿用控制电缆，根据标准来讲多的有61芯，电线电缆生产厂家，也可以根据用户要求生产。

电缆屏蔽层的接地有两种接地方式，江苏电缆，即两点接地和一点接地。防止暂态过电压看，屏蔽层采用两点接地为好；两点接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流，

屏蔽电缆的金属屏蔽层具有静电屏蔽作用，使一次线高压电源的强电力线终止于金属屏蔽，内部的电场强度为零，从而使处于屏蔽层内的芯线免受外部强电场的干扰影响。

当接地网上出现短路电流或雷击电流时，由于电缆屏蔽层两点的电位不同，使屏蔽层内流过电流，可能烧毁屏蔽层。

控制电缆产品说明

ZR-KVV 阻燃铜芯聚绝缘聚护套阻燃控制电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZR-KVV22 铜芯聚绝缘聚护套编织钢带铠装阻燃控制电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZR-KVVP 铜芯聚绝缘聚护套编织屏蔽阻燃控制电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

ZR-KVVR 铜芯聚绝缘聚护套编织阻燃控制电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合

ZR-KVVRP 铜芯聚绝缘聚护套编织屏蔽阻燃控制电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合

耐高温控制电缆（KFF电缆）适用于交流额定电压300/500及以下，高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

江苏电缆-绿宝电缆-

船用电缆由安徽绿宝电缆有限公司提供。安徽绿宝电缆有限公司（www.lvbaodl.com）是安徽合肥，电力电缆的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿宝电缆（集团）领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿宝电缆（集团）更加美好的未来。同时本公司（www.kwzdlcj.com）还是从事安徽矿物质电缆，山东矿物质电缆，浙江矿物质电缆的厂家，欢迎来电咨询。