

# XPS挤塑板施工 洪山XPS挤塑板 奥科科技

产品名称	XPS挤塑板施工 洪山XPS挤塑板 奥科科技
公司名称	武汉奥科科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区横店博仕街奥科产业园
联系电话	13908632480

## 产品详情

武汉奥科科技发展有限公司 是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体，洪山XPS挤塑板，专事于新型建材的研制开发、生产销售及外墙保温的施工。随着市场的不断发展，新型环保、节能型建材将是今后建筑市场上的主流产品，为此公司确立了以市场为导向，XPS挤塑板施工，以质量求生存，以信誉求发展的方针，于二00五年注册成立了武汉奥科科技发展有限公司。

武汉奥科科技发展有限公司引进德国先进技术和经验采用进口化工原料助剂与无机胶凝材料和骨料合理配制，均质干混，生产出质量稳定、绿色环保、便于运输的AK干混砂浆系列产品。可根据客户要求提供AK挤塑聚苯板保温系统施工，玻化微珠保温系统施工，外墙保温、外墙内保温及建筑胶等相关材料的供应与施工。

我公司目前主要产品是用于外墙内、外保温的聚苯板（挤塑板）、岩棉板、复合板、聚氨酯保温板保温系统、胶粉聚苯颗粒保温系统、玻化微珠保温系统、建筑胶系列，其中包括：保温粘结砂浆、保温罩面砂浆、保温浆料、抗裂砂浆、界面砂浆、装饰砂浆、自流平砂浆、砌筑砂浆、大理石粘接剂、瓷砖粘接剂、嵌缝剂、外墙腻子、耐水腻子等。

武汉奥科科技发展有限公司的小编告诉您XPS挤塑保温板的粘结方法：

挤塑板标准尺寸为25/30mm×600mm×1200mm，XPS挤塑板保温板，厚度详见设计图。非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切，但必须注意切口与板面垂直。

粘接砂浆应涂在挤塑板上，不应涂在基层上，涂胶面积应符合施工设计要求，采用点框式粘贴法，板与

基层墙体的粘结面积应达到40%以上，粘接砂浆应随用随拌，以搅拌好的粘接剂应在2小时内用完。

挤塑板涂胶之后应立即粘贴，轻柔滑动就位，禁止局部用力按压，随时用2米靠尺和托线板检查平整度和垂直度。挤塑板对接缝应挤紧并与相邻板齐平，eps保温板XPS挤塑板，粘贴好厚立即刮除残留的胶粘剂，板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严，缝宽超出5mm时应用相应厚度的挤塑板薄片填塞。拼缝高差不超过1.5mm，否则应用砂纸或专业打磨机打磨平整。挤塑板按顺砌粘贴竖缝逐行上下错

缝。挤塑板在墙角处交叉互锁，并应保证墙角的垂直度。

XPS挤塑板施工-洪山XPS挤塑板-奥科科技由武汉奥科科技发展有限公司提供。武汉奥科科技发展有限公司（[www.whaoke.com.cn](http://www.whaoke.com.cn)）有实力，信誉好，在湖北武汉的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奥科科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！