

上海加气砖 安徽省铭科新型建材 加气砖材料

产品名称	上海加气砖 安徽省铭科新型建材 加气砖材料
公司名称	安徽兰山新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区前江工业园区
联系电话	15216800280 15216800280

产品详情

加气砖加气砖加气砖加气砖

一、加气混凝土墙体表面粉刷层空鼓、开裂原因

加气混凝土墙体与砖墙一样，一般都采用水泥砂浆做表面粉刷层。为了保证水泥砂浆中的水泥在粉刷上墙后有足够的水分进行水化，加气砖材料，粘土砖在砌筑前都浇足吸透水分。加气混凝土砌块砌筑及粉刷前也需采取浇水措施，但加气混凝土虽然吸水率高，但吸水速度慢。特别是对于已砌好的墙面，再浇水因挂不住而吸水量少，需多次浇水。结果使地面积水，恶化施工环境。如吸水不足，水泥砂浆粉刷层中的水泥因缺水水化不充分粘结不好而导致空鼓、开裂。加气砖加气砖

加气砖加气砖加气砖加气砖

与传统墙体材料相比，泡沫混凝土加气块可加工性强，泡沫混凝土砌块可根据模具的不同，制作各种规格的产品。泡沫混凝土砌块可钉、钻、砍、锯、刨等，可满足不同现状的要求，也可直接固定吊厨、空调等相关家电，大大方便了家装；抗震性强，因重量轻，发泡气孔对冲击力具有良好的吸收和分散作用，粘接工艺先进，比空心砖等传统材料接触面积大，加气砖多少钱，成型后为整体，比用粘土砖和空心砖的抗震强度要高很多。

加气砖加气砖

加气砖加气砖

(3) 在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m，上海加气砖，可在中间设置钢筋混凝土构造柱；当墙体高度超过3m（120厚墙）或4m（180厚墙）时，加气砖报价，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。

(4) 在窗台与窗间墙交接处是应力集中的部位，容易受砌体收缩影响产生裂缝，因此，宜在窗台处设置

钢筋混凝土现浇带以抵抗变形。门窗洞口上部的边角处也容易发生裂缝和空鼓，此处宜用圈梁取代过梁。

加气砖加气砖

上海加气砖-安徽省铭科新型建材-加气砖材料由安徽铭科新型建材有限公司提供。安徽铭科新型建材有限公司（www.anhuilsjc.com）位于安徽省池州市贵池区前江工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽铭科新型建材在水泥及制品中享有良好的声誉。安徽铭科新型建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽铭科新型建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。