

利德凯威 抗车辙剂厂家 宁夏抗车辙剂

产品名称	利德凯威 抗车辙剂厂家 宁夏抗车辙剂
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

我们经常看到在公路表面看到凹凸不平、网裂、坑洞、坑槽等情况，其实都是属于一种车辙现象。出现这些现象是因为沥青混合料的性能变差，承受不了车辆的压力。

抗车辙剂的类型：

(1)国外：有法国的PR，它的主要成分是聚合物;还有德国的DOMIX，它的主要成分为塑料改性剂。

(2)国内：RA沥青改性剂，主要是以天然沥青和高分子化合物聚合而成。

抗车辙剂的应用范围：

广泛应用于高速公路或者是高等级公路，包括市政干道、公交车道等范围、机场跑道、集装箱堆放场地、工业设施用地以及各种路面大中修养护及坑道修复，水泥路面加罩沥青混凝土路面等。

对沥青混合料而言：

(1)掺加抗车辙剂，沥青混合料的动稳明显优于SBS改性沥青，宁夏抗车辙剂，是能够有效地提高沥青路面的抗车辙能力，是目前解决沥青路面高温稳定性存在的一项有效措施。而且还能够明显的改善并提高沥青混合料的水稳性。

(2)通过实验证明，抗车辙剂厂家，抗车辙剂在大幅度提高沥青混合料高温稳定性的同时，兼顾沥青混合料低温性的改善；并且抗车辙剂对于老化后的沥青混合料水稳定性还有一定程度的改善。

抗车辙剂融化的成分部分与沥青发生化学反应

作用原理：(1)因为抗车辙剂是颗粒状，加入到沥青混合料中能充分融化，抗车辙剂生产厂家，并且其融化的部分以离散的状态凝固，形成高强和稳定的固化结构，抗车辙剂品牌，从而使改善了沥青混合料的粘稠度，也降低了对温度的敏感性；(2)在混合料中未融化的抗车辙剂在集料与沥青之间形成强大的粘结力，从而稳定了路面结构；(3)抗车辙剂融化的成分部分与沥青发生化学反应，形成较强的韧性，提高了沥青的弹性恢复性能指标。

沥青抗车辙剂的选择原则

- 1、根据处理与贮存条件生产与施工方法的难易程度、对基质沥青与集料的要求等来选择沥青抗车辙剂。
- 2、考虑沥青抗车辙剂与基质沥青的相容性，热贮存或使用温度下的离析程度应符合规定。
- 3、考虑沥青抗车辙剂及其辅助材料、专用设备的价格，改性沥青混合料生产及其路面施工成本。
- 4、沥青抗车辙剂供应商应提供沥青抗车辙剂的涉及健康环保安全等有关资料。

利德凯威(图)-抗车辙剂厂家-宁夏抗车辙剂由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。“筑路材料”就选天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com），公司位于：天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处），多年来，利德凯威坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。利德凯威期待成为您的长期合作伙伴！