

# 烤漆钢桶 江苏钢桶 吴江青云制桶厂

产品名称	烤漆钢桶 江苏钢桶 吴江青云制桶厂
公司名称	苏州市吴江青云第一制桶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市青云镇胜云路418号
联系电话	18601458822

## 产品详情

### 钢桶涂料防腐性能

涂膜的防腐性能包括耐水、耐热、耐湿热、耐盐雾、耐酸碱、耐、耐润滑油等项目。此性能的测试，对于钢桶行业来说，可以进行针对性项目测试。特别是钢桶内涂料，可以针对内涂钢桶将来要灌装的物品进行测试。

方法是将涂料涂在一头呈半球状的长120mm，直径10-12mm的碳钢棒上，非球形的一头打一小孔，小孔中可穿一尼龙绳。可采用以上制作涂膜样板的方法，也可采用浸涂法。要求涂两层以上，总厚度要大于80  $\mu$ m。

将实干后的涂膜样棒吊浸于钢桶将要灌装的液体中，经过一定时间后，取出并用清水冲洗干净，然后检查涂膜情况。一般来说，浸液时间要大于3个月，涂膜完好无损，才能算合格，江苏钢桶，也可在55 的恒温条件下浸两星期进行快速测试，作为参考。

### 钢桶表面的除锈

钢桶表面在涂装前容易被氧化和腐蚀，其表面的氧化皮和铁锈主要是氧化亚铁、三氧化二铁、含水三氧化二铁和四氧化三铁等。在钢桶涂装前，如果不将其表面的氧化皮和铁锈除尽，就会影响钢桶表面漆膜的附着力、装饰性和使用寿命。因为铁锈结构疏松，在钢桶表面附着不牢，易随涂层一起脱落。而氧化皮在水份作用下会生成氢氧化三铁，体积增大使漆膜起泡、龟裂、脱落。漆膜下的氧化物与钢桶金属铁组成的腐蚀电池中是阴极，它促使钢桶表面金属继续腐蚀，烤漆钢桶，使涂层很快被破坏。

### 钢桶的安全容量

在用钢桶盛装化工油品时，人们往往忽略了它的安全性，不知道油品盛装的多少对油品的安全贮运有着至关重要的关系。国内经常出现的油桶爆炸和火灾事故，是由盛装不合理造成的，但没有多少人会注意它和研究它。多数人只知道因为有热胀冷缩的原因，闭口钢桶，装油时不能装得太满，但究竟该装多少才合适，似乎都说不出个准数。

但各种油品在不同的环境中的热膨胀都不相同，不能同一对待，要经过科学的计算才能确定。正确地确定油桶的安全灌装容量，既能防止爆炸和火灾事故，又能充分发挥钢桶的作用。

烤漆钢桶-江苏钢桶-吴江青云制桶厂(查看)由苏州市吴江青云第一制桶厂提供。行路致远，砥砺前行。苏州市吴江青云第一制桶厂( [www.qydyztc.com](http://www.qydyztc.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!