配电聚优柜 天津聚优柜 安徽海瑞科质量保证

产品名称	配电聚优柜 天津聚优柜 安徽海瑞科质量保证
公司名称	安徽海瑞科自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区观棋路
联系电话	18156003537 18156003537

产品详情

消弧线圈正常运行时给系统带来的问题

a.消弧线圈与系统对地电容串联谐振，产生虚幻接地或串联谐振过电压

可以证明，是消弧线圈的投入，放大了系统的不平衡电压Ubp，使系统中性点产生位移电压U0：

正是这一位移电压，才导致接地保护误动作发出接地警报，造成虚幻接地现象或者串联谐振过电压。

b.消弧线圈与系统对地电容并联谐振，产生传递过电压

变压器高压侧的对地过电压U01通过高低压绕组之间的耦合电容C12传递到低压侧，使低压侧产生过电压U02.这一过电压取决于变压器低压侧对地阻抗Z20与高低压绕组间耦合阻抗Z12之间的分压比，即传递系数K.等效电路如下图所示：

其中，Z12由高低压绕组之间的耦合电容C12构成，Z20由消弧线圈的电感L及系统对地电容C构成。

聚优柜具体装置性能要求如下：1）装置中主要元件——智能开关，利用“ 瞬悬复 ”技术，能有效的抑制接地恢复时涌流对电压互感器及PT高压熔断器的损害，更进一步保护电压互感器；

2）装置应能存储64个动作、64个事件、96个SOE追忆信息，聚优柜厂家，并不因掉电或复位而丢失；

3）装置的控制器本身有电源监视等自身监控系统；

4）装置应做到柜与柜之间(包括母线)相隔离，天津聚优柜，每个柜的电缆室、母线室、仪表室均应相互隔离

聚优柜具体装置性能要求如下：当系统出现谐振，配电聚优柜，装置控制器根据系统谐振的不同频率实现快速动作，并输出相应的开关量接点，用于报警，聚优柜装置性能要求：装置中主要元件——过电压吸收器，与抑制系统主要过电压类的产品共同使用时，能有效抑制吸收系统中各种过电压，其通流不得小于3200A/2ms；聚优柜具体装置性能要求如下：装置的控制器本身有电源监视等自身监控系统；装置应做到柜与柜之间(包括母线)相隔离，每个柜的电缆室、母线室、仪表室均应相互隔离.

配电聚优柜-天津聚优柜-安徽海瑞科质量保证由安徽海瑞科自动化科技有限公司提供。“ 电压抑制柜,阻容柜,消弧装置 ”就选安徽海瑞科自动化科技有限公司（www.ahhrk.com），公司位于：合肥市经济开发区观棋路，多年来，安徽海瑞科坚持为客户提供好的服务，联系人：俞经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽海瑞科期待成为您的长期合作伙伴！