

# 薄膜日光温室公司 薄膜日光温室 青州中泰温室

产品名称	薄膜日光温室公司 薄膜日光温室 青州中泰温室
公司名称	青州市中泰温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道韩家村
联系电话	13573670688

## 产品详情

夜间用保温被覆盖东、西、北三面为围护墙体的温室，统称为日光温室。它的优点是保温好，节约能源，投资低。

关于选址问题：日光温室建造宜选择在地质条件好、地下水位适中、排灌方便、前方和东西两侧没有高山以及高大建筑物遮挡，也可选择小于25度的向阳坡地。避开洪、涝、泥石流和多冰雹、雷击、风口、有污染等地段。修建温室群或较大型的温室园区要做好温室排列以及配套给排水、道路、电力等设施的规划建设。墙体应满足承重和保温要求。墙体的材料选择应根据土质和当地自然资源情况酌情选择。在确保墙体坚固耐用的前提下尽可能就地取材，降低建筑成本。粘土或轻粘土选用土墙；沙壤或沙性土壤采用砖墙或石头墙。温室骨架的结构强度应保证承载要求，需要承受保温草苫及卷帘机等设备的重量、雪荷载、风荷载、操作载荷和作物荷载。

### 日光温室的采光设计

阳光是绿色植物进行光合作用不可缺少的能源，也是日光温室的主要热源。因此，设计日光温室时、首先要解决好温室的采光问题，薄膜日光温室方案，使阳光透射到温室内部。

中国北方地区的日光温室主要是在冬、春、秋三季使用。冬季太阳高度角低，日出在东南，日落在西南。因此，为了在冬季利用阳光日光温室多采用座北朝南、东西延长的方位。

日光温室的保温由保温围护结构和活动保温被两部分组成。前坡面的保温材料应使用柔性材料以易于日出后收起，日落时放下。

对新型前屋面保温材料的研制和开发主要侧重于便于机械化作业、价格便宜、重量轻、耐老化、防水等指标的要求。

前坡面夜间用保温被覆盖，东、西、北三面为围护墙体的单坡面塑料温室，统称为日光温室。其雏型是单坡面玻璃温室，前坡面透光覆盖材料用塑料膜代替玻璃即演化为早期的日光温室。日光温室的特点是保温好、投资低、节约能源，非常适合我国经济欠发达农村使用。

日光温室的结构各地不尽相同，薄膜日光温室价钱，分类方法也比较多。按墙体材料分主要有干打垒土温室，砖石结构温室，复合结构温室等。按后屋面长度分，薄膜日光温室公司，有长后坡温室和短后坡温室；按前屋面形式分，有二折式，三折式、拱圆式、微拱式等。按结构分，有竹木结构、钢木结构、钢筋混凝土结构、全钢结构、全钢筋混凝土结构、悬索结构，热镀锌钢管装配结构。

日光温室的特点是保温好、投资低、节约能源。

日光温室的结构抗风压、雪载能力强；温室结构要求充分合理地利用土地，尽量节省非生产部分占地面积；建造时应因地制宜，薄膜日光温室，就地取材，注重实效，降低成本。

薄膜日光温室公司-薄膜日光温室-青州中泰温室由青州市中泰温室工程有限公司提供。青州市中泰温室工程有限公司（[www.wenshijianshe.com](http://www.wenshijianshe.com)）是一家从事“温室大棚，玻璃温室，连栋温室”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青州中泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青州中泰温室在种植机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！