

华能外墙保温板厂 管道保护膜 管道保护

产品名称	华能外墙保温板厂 管道保护膜 管道保护
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

聚氨酯硬泡体是一种具有保温与防水功能的新型合成材料，其导热系数低，管道保护，仅0.022——0.033 W/(m^{*})，相当于挤塑板的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。硬质聚氨酯泡沫塑料主要应用在建筑物外墙保温，屋面防水保温一体化、冷库保温隔热、管道保温材料、建筑板材、冷藏车及冷库隔热材等。

建筑物中使用保温材料可以保暖隔音，提高居住的舒适度，有利于节能减排。可别小看了保温材料对节能减排的贡献，在"十一五"提出的建筑节能发展目标中，建筑节能贡献率要达到20%，即节约1.2亿吨标准煤，当然，这一切都需要建立在安全、可靠的前提下。

保温材料可以铺设在内墙，但实际应用起来保温效果不够理想，所以保温材料通常都在外墙铺设。市面上供应的民用外墙保温材料主要有聚本板、挤塑板和聚氨酯泡沫。

管道保温材料品种较多，按材质，管道保护沟，可分为无机保温材料、有机保温材料和复合保温材料三大类型，无机保温材料常见的有：岩棉板、玻化微珠保温砂浆、泡沫水泥板、玻璃棉板等。有机保温材料有：模塑聚本板、挤塑聚本板、酚醛树脂板、聚氨酯板等。按防火等级，分为不燃型、B1级难燃型、B2级可燃型。有机保温材料最高可达到B1级。另外，按形状，还可分为板状、粉状等等。

新型保温管道发泡工艺及装置，涉及保温管的制造技术领域，管道保护膜，该发泡工艺的步骤为：(1)清除杂质；(2)将待保温处理的PPR热水管放置在装置上；(3)在待保温处理的PPR热水管的中心位置开一小孔；(4)通过发泡机发泡，得到密度均匀的发泡层；(5)待保温处理的PPR热水管冷却成型，修整，得到成品保温管。本发明采用将管道的两端放置在同一水平面上，中间注料往两边同时发泡的工艺，管道施工保护，保温层密度均匀，质量高；本发明的保温层内部不会空鼓，保温效果好；本发明的生产效率比普通工艺高，节约生产成本。

华能外墙保温板厂(图)-管道保护膜-管道保护由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com) 有实力, 信誉好, 在山东 临沂 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华能保温和您携手步入辉煌, 共创美好未来!