

岩片漆价格 安徽岩片漆 戈德涂料厂家

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 岩片漆价格 安徽岩片漆 戈德涂料厂家 |
| 公司名称 | 霍邱县戈德涂料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽霍邱县众兴集镇众兴街道 |
| 联系电话 | 15050383138 |

产品详情

岩片漆施工规程:施工工序,岩片漆价格,基层处理。按规范要点对基层进行清理修补处理。封底处理。配套底漆《立得封》一道,用量 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ 。遮挡分格。弹线分格 勾缝料 粘贴胶条 遮盖门窗等。试喷调试。统一调试喷枪口径、气压等技术参数。大面喷涂。二次喷涂、一步到位,用量 $5\sim 5.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。辊压平整。涂层表面适时轻压,力求外表平整、细化。适时揭纸。及时揭除表层纸带,同时清理、修补到位。罩面处理。涂层干燥后整体罩面,用量 $0.15\sim 0.2\text{kg}/\text{m}^2$ 。检查整改。检查,发现问题及时整改修正。验收签证。通知验收,联合计量面积,竣工决算。

岩片漆基底验收标准及施工工艺:施工技术质量要求:批底,清除原基面之异物,采用外墙专用腻子,视其原墙面平整度批刮1-2遍,厚度 $0.2\sim 11\text{mm}$,批刮腻子后的墙面应平整无凹凸及条痕。底油,喷涂防潮底油时,使用专用的油枪,空气压缩机的气压要保持 8KG 以上,多彩岩片漆,油枪的枪口要垂直于墙面,距离 $30\text{cm}\sim 50\text{cm}$,均匀来回喷洒数遍。岩片漆的优势:独特的艺术品位。质地坚韧,不褪色老化美丽的图案,抗渗开裂性大大优越于其它涂层,并与超过正常无漆多彩效果更加逼真的图案。它类似于花岗岩和的,时尚,奢华,精品替代今天的更新将变得相当明显落后各种建筑涂料和传统的石头。

外墙涂料常见问题解决方法;拉毛漆、拉毛骨浆,安徽岩片漆,原因:1、气温高搭接超过时间,漆在成膜时搭接;2、漆工操作不熟练,布料不够料、多料、不均匀、随意修补等,反复拉超过漆成膜时间所致。解决办法:1、作业时选择阴面施工,墙面温度低可延长漆的成膜时间,可为施工争取时间;2、培养熟练漆工上岗作业,撑控好布料的厚度、均匀度等一次成型,中途不宜随意修补。

提升岩片漆效果及时揭除表层纸带，岩片漆每平米用多少，同时清理、修补到位。

罩面处理：涂层干燥后整体罩面，用量 $0.15 \sim 0.2\text{kg}/\text{m}^2$ 。

检查整改：全1面检查，发现问题及时整改修正。

验收签证：通知验收，联合计量面积，竣工决算。岩片漆主体骨料及真石漆的主色为重要，这与多彩涂料选取合适的底色是一个道理，主色选合适不合适是仿石材配色的关键。

岩片漆价格-安徽岩片漆-戈德涂料厂家(查看)由霍邱县戈德涂料有限公司提供。岩片漆价格-安徽岩片漆-戈德涂料厂家(查看)是霍邱县戈德涂料有限公司(www.gedeti.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘总。