

环保岩片漆 霍邱戈德涂料 马鞍山岩片漆

产品名称	环保岩片漆 霍邱戈德涂料 马鞍山岩片漆
公司名称	霍邱县戈德涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽霍邱县众兴集镇众兴街道
联系电话	15050383138

产品详情

岩片漆，也被称为仿花岗岩，花岗岩石材涂料，多彩岩片漆，新型的纯水无溶剂型壁状物质砂建筑涂料，款式丰富的花岗岩，花岗岩内涵，的花岗岩，花岗岩的味道，它是传统的升级换代品种自然漆岩片漆基底验收标准及施工工艺：严格基底验收标准，表面平整底：一般要求错位在3mm以下，若超过此范围则需进行打磨使之平滑。无脱层、空鼓、面层无裂缝、风裂不大于0.2mm，无明显砂眼等缺陷。面层已抹灰，即平面垂直度不大于3mm，表面平整度小于2mm，阴阳解垂直度小于2mm，方正2mm。

岩片漆基底验收标准及施工工艺：表面必须平整、洁净、颜色均匀、无裂纹、无明显接搓、无灰尘、油渍、无外露钢筋、铁丝、木屑、红砖角、灰线平直方正、清晰美观。护角等符合施工规范规定，岩片仿石漆，分隔逢(条)宽度、深度均匀、平整光滑、楞角整齐、横平竖直。其层的碱性:基层墙面PH值低于10。基层的含水率小于8%，新粉刷的砂浆面层要经过3个星期左右干透才能施工。表面污物:表面尘土、油污等要用钢丝刷、合成洗涤剂等加以去除，或用粗砂布打磨干净，环保岩片漆，方可施工。

岩片漆施工要注意什么问题？“三分油漆七分工”，作为仿石产品的重头戏，岩片漆备受关注，其技术好坏直接影响到效果的好坏。那么，在施工过程中，需要注意哪些什么问题呢？1、请选择专业性质的岩片漆施工队伍，一个经验丰富的施工队伍对工程质量起到关键作用。2、由于岩片漆自身较重且用量较大，普遍采用的都是采用大包装规格（75KG/桶），在长途运输或者搁置时间过长时，会发生沉淀现象，开桶施工前应整桶兜底对倒搅拌均匀，出厂前已调好施工粘度，不建议加水稀释粘度。

岩片漆基底验收标准及施工工艺：严格基底验收标准，表面平整底：一般要求错位在3mm以下，若超过此范围则需进行打磨使之平滑。无脱层、空鼓、面层无裂缝、风裂不大于0.2mm，无明显砂眼等缺陷。面层已抹灰，即平面垂直度不大于3mm，表面平整度小于2mm，阴阳解垂直度小于2mm，方正2mm。岩片

漆，也被称为仿花岗岩，花岗岩石材涂料，新型的纯水无溶剂型壁状物质砂建筑涂料，款式丰富的花岗岩，花岗岩内涵，马鞍山岩片漆，的花岗岩，花岗岩的味道，它是传统的升级换代品种自然漆岩片漆施工质量要求：喷涂表面平整、无发花、无泛碱、咬色；厚薄一致、粗细均匀；无流坠、疙瘩、溅沫现象；正视颜色一致，无砂眼、无划痕、无漏喷；装饰线、分色线干直；窗及其它构件表面洁净。

环保岩片漆-霍邱戈德涂料-马鞍山岩片漆由霍邱县戈德涂料有限公司提供。霍邱县戈德涂料有限公司（www.gedeti.com）有实力，信誉好，在安徽六安 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进戈德涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！