

# 恒温样本灭活仪

产品名称	恒温样本灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L 温度:0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

北京福意联-是实验室仪器和生命仪器供应商，我们主要经营恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等。

用于病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

以下介绍是恒温样本灭活仪 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

恒温样本灭活仪产品参数：

产品型号 FYL-YS-151L产品种类 恒温加热箱产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制冷剂 无氟制冷剂噪 音 48dB(a)功 率 120W电 源 AC220V，50Hz温度范围 0-100

外形尺寸 595 × 565 × 860mm内径尺寸 504 × 487 × 634mm有效容积 150L重量 64温度显示 LCD数字式脚 轮 有止动底角 有外门锁扣 有温度报警 有断电报警 有传感器故障报警 有电池电量低报警 有属类别 医疗设备

产品型号 FYL-

YS-281L产品种类 恒温加热箱产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制冷剂 无氟制冷剂噪 音 48dB(a)功 率 160W电 源 AC220V，50Hz温度范围 0-100

外形尺寸 595 × 565 × 1440mm内径尺寸 504 × 487 × 1215mm有效容积 280L重量 99温度显示 LCD数字式脚 轮 有止动底角 有外门锁扣 有温度报警 有断电报警 有传感器故障报警 有电池电量低报警 有属类别 医疗设备

产品型号 FYL-

YS-431L产品种类 恒温加热箱产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制 冷  
剂 无氟制冷剂噪 音 48dB(a)功 率 200W电 源 AC220V , 50Hz温度范围 0-100  
外形尺寸 595 × 675 × 1795mm内径尺寸 504 × 598 × 1570mm有效容积 431L重  
量 129温度显示 LCD数字式脚 轮 有止动底角 有外门锁扣 有温度报警 有断电报警 有传  
感器故障报警 有电池电量低报警 有属类别 医疗设备

恒温样本灭活仪功能简介：

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温  
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能  
：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运  
行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

福意联恒温产品可用于科研研究、特殊材料的低温实验，冻存红、白、皮肤、骨骼、细菌、、生物制品  
、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。福意联医用冰箱宽泛的温度范围让其适用于、、卫生  
系统、科研院、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、企业、远洋渔业公司等。

承诺：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负  
责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我  
方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符  
合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好  
，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收  
：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方  
将严格按照“三包”政策执行。