

给水泵生产厂服务为先

产品名称	给水泵生产厂服务为先
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆 D、MD、DG、DF型卧式多级离心泵

重庆卧式多级离心泵概述：

D、DG型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用，也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。具有性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。

重庆卧式多级离心泵产品特点：

- 1、D型泵系卧式分段式多级离心泵，吸入口为水平方向，吐出口为水平垂直向上。泵的进水段、中段、出水段、轴承体等泵壳体部分通过拉紧螺栓联成一体，并根据泵的扬程选择泵的级数。（可根据用户需求变换水泵进出口方向）。
- 2、该系列泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成，其中叶轮的数量根据泵的级而定。轴上零件通过平键和轴螺母紧固使之与轴联成一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承，轴承按型号不同而定，均不承受轴向力，其轴向力由平衡盘平衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向润滑，循环水冷却。
- 3、泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封，转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封，当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应予更换。

重庆化工齿轮泵产品简介：

大才化工齿轮泵适用于输送各种高低粘度介质，由于轴承外置，更适用于具有一定腐蚀性介质，广泛应用于化工，石油等重要行业，适用于输送介质粘度2~100000CP，其温度为-20~250℃，泵体不需保温的，粒度 0.02mm的腐蚀性或非腐蚀性液体介质。大才阀门，它以其可靠的性能、良好的耐腐蚀性、多样的密封形式满足各种工况介质输送要求。其典型的应用包括输送油、沥青、润滑脂、化纤粘胶、油漆、涂料、树脂、肥皂等工业介质。

重庆化工齿轮泵产品特点：

- 1、该泵转子的相对滑动速度很低，运转平稳，磨损少，无困油现象，噪音小，使用寿命长。
- 2、泵吸入侧的面积大，给水泵生产厂，齿间容积变化缓慢，压力脉动小，吸入能力强（可达7m）
- 3、泵的流量和转速成正比，借助调速器可实现流量的自动调节。
- 4、泵的内外转子采用热处理专利技术，表面硬度可达到HRC 60。经久耐用。
- 5、泵的结构紧凑，简单，零部件少，拆装方便，工作稳定可靠。
- 6、泵的加工精度高，容积效率可达90%。

重庆卫生安全防护型转子泵

重庆卫生安全防护型转子泵属容积式泵，输送流量可以较准确的控制也可方便地制成变量泵。此泵的转速很低，一般在200rpm至600rpm之间，被输送的物料被平稳地输出而其成份不会受到破坏。可用于输送粘度很高的物质也可以方便地制成输出压力较高的品种。

轴功率：0.55-22；

排出口径：25-102（mm）；

吸入口径：25-102（mm）；

转速：200-500（rpm）；

扬程：60（m）；

流量：0.3-43（m³/h）；

叶轮数目：单级；

泵轴位置：卧式；

用途：管道泵；

性能：卫生；

驱动方式：电动；

材质：不锈钢；

给水泵生产厂服务为先由重庆大才阀门制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（www.dczhamen.com）还是从事重庆电动闸阀、气动闸阀、，铸铁闸阀、扇形闸阀、，不锈钢闸阀厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。