

# 混流式消防排烟风机 四川消防排烟风机 德州创拓供货及时

产品名称	混流式消防排烟风机 四川消防排烟风机 德州创拓供货及时
公司名称	德州创拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区天衢东路与崇德五大道交汇处
联系电话	18953485651

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州创拓空调设备有限公司

### 厨房排烟风机和消防排烟风机有哪些不同?

尽管两者都是烟气控制体系，但它们是彻底不同的产品，排烟阀设置在管道的结尾，排烟阀设置在排气电扇和排气管的衔接处。应留意，排烟阀和排烟防火阀是彻底不同的功用。排气阀通常是封闭的，焚烧时与报警主机相连。

敞开状况为主动报警体系中的火灾报警探测器，火灾报警主发动机处于主动状况，排气阀主动敞开，联动排气扇发动。消防安全阀通常在平常翻开，火灾也会翻开，但当烟气温度的到达280摄氏度时，排烟阀主动封闭，联动设备被翻开，中止运转。

火灾报警和主机衔接的排烟风机归于消防体系中的烟气控制体系。但排烟风机完结作业的条件是排烟风机控制柜的主动作业状况，排烟风机的作业原理是如此之多。主要从消防通风的效果动身，留意风机控制柜何时处于手动状况。

与消防报警体系无联动。厨房排风机阐明：厨房排风机除消防阀外，还要考虑厨房内的高温作业。其他风机管道的消防阀门主张安装在150摄氏度。它与一般的70度风机管道设备略有不同，其他的风机应该是封闭的。消防空气是从室外窗户和门缝等当地进口的。当消防排气扇机动时，混流式消防排烟风机，当油排气扇翻开时，油应一起翻开（联动

)。抽油烟机、鼓风机、作业区域新风预处理风机。

消防排烟风机工作温度:-20 ~ +60 (可连续运转)

耐高温:能在280 高温条件下运行30min以上

湿度: 90%介质条件:空气(含尘量不超过100mg/m<sup>3</sup>)

工作电源:三相、380V/50Hz

广泛应用;高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。

消防排烟风机按使用性能和场合不同,选用的型号和类别会有所不同,如对是否防爆、混流、轴流、风量、全压、额定电流等参数。消防排烟风机长期储存的话要注意存放地干燥、避免冲击和振动并定期转动风机转子,避免轴承出现故障。

工业厂房修建(特别是危险品产品的制作厂房)关于消防设施的要求极高,规划时需求区别对待,柜式消防排烟风机,依据出产特性设置消防办法,确保日后的安全运用。现以某产业园酒厂的建造工程项目为例。其间危险性等级高的车间包含液体法酿酒车间、灌装车间、勾兑车间等。下文将以酒液灌装车间为例进行剖析。灌装车间修建面积35000 m<sup>2</sup>,主体修建3层,钢筋混凝土结构,分散竖向有4部楼梯和6部电梯。车间首要工作为将液态酒液灌装成瓶或罐,便于存贮或配送出厂。灌装车间消防电气规划中与其他一般厂房有许多不同之处。灌装车间负荷等级:酒厂的消防用电负荷等级不该低于现行国家标准规则的二级负荷。依据GB50694-2011《酒厂规划防火标准》第9.1.1条的规则,pyhl消防排烟风机,灌装车间消防用电为二级负荷。灌装车间火灾危险性分类:白酒厂的液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、勾兑车间、灌装车间等均归于火灾危险性等级为的场所;灌装车间防雷等级:标准中明确规则"甲、乙类出产、贮存场所和出产工艺的中心控制室应按第二类防雷修建物进行防雷规划".灌装车间在规划火灾主动报警体系时,依据功用和出产工艺的需求,修建总高度为20.7m,四川消防排烟风机,每层车间的层高应 7m,首要灌装车间的流水线操作场所均选用感温探测器,其他小开间隶属用房、门厅选用部分感烟探测器。

混流式消防排烟风机-四川消防排烟风机-德州创拓供货及时由德州创拓空调设备有限公司提供。德州创拓空调设备有限公司(www.ctktsb.com)位于德州经济开发区天衢东路与崇德五大道交汇处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前德州创拓在风机、排风设备中享有良好的声誉。德州创拓取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。德州创拓全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。