

## 兰考周边彩钢复合板安装专业团队在线服务「在线咨询」

产品名称	兰考周边彩钢复合板安装专业团队在线服务「在线咨询」
公司名称	商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市平原路钢材市场
联系电话	15518655767

### 产品详情

安装原则:牢固,无泄漏。安装应采用自攻方式固定,间距不大于1000,但应按波纹间距要求安装。自攻装置采用安装在便携式电钻上的专用套筒钻孔。打孔时,应控制牢固,防止油漆刮到涂漆钢瓦表面,防止打孔直径过大造成漏雨和自攻安装不牢固的隐患。自攻式安装采用彩钢瓦安装专用产品,周边彩钢复合板安装,附有塑料防水垫圈,安装时孔洞应涂玻璃胶进行防水处理。彩钢瓦应符合规范和防水要求,安装牢固,注意防风防雨。

一、施工方法1.1. 施工程序安排1.1.1. 屋面:彩板进场——、施工平台——、沟槽安装——、下板安装——、隔热棉铺设——、屋面板安装——、屋顶顶盖安装——、山墙泛洪安装——、沟槽防水处理——分散1.1.2. 墙面:彩板进场——、搭建设施平台——、放线墙面安装——、铺设隔热层钢结构彩板:1.2.1檐槽安装车间轴距6m,每个檐槽分为两段,采用焊接接头。为了避免焊接过程中的变形,应首先在接头处使用间接点焊,直到接头完全平整,然后进行全焊。检查合格后,依次吊装和焊接。

让我们以前面提到的彩钢瓦YX25-210-840为例进行解释。首先,YX是压力板彩钢瓦亚星的初始成分,25是彩钢瓦压力板的凸起高度,单位为毫米,210是两个凸起之间的距离,单位为毫米,840是整个彩钢瓦的有效覆盖面积。如果需要咨询,客户可以直接说840彩钢瓦。对方可以理解你需要的彩钢瓦的类型。彩钢瓦按其形状分为六个系列,包括角铁型、波浪形、平面股、五股型、琉璃瓦和特殊弧形。五股型代表类型为YX25-210-840,波浪型代表类型为YX31.5-130-780,平面股代表类型为YX12-110-880。

兰考周边彩钢复合板安装专业团队在线服务「在线咨询」由商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司提供。商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司(www.ylgjggc.cn)为客户提供“H型钢,轻钢檩条,彩色金属夹芯板,彩钢压型板,采光板”等业务,公司拥有“亿龙”等品牌,专注于钢结构等行业。欢迎来电垂询,联系人:李经理。同时本公司(www.sqyljggc.cn)还是从事商丘钢结构,商丘钢结构厂房,商丘钢结构自建房的厂家,欢迎来电咨询。

