

# 福州led拼接屏 福州永邦显示屏 福州led拼接屏厂家

产品名称	福州led拼接屏 福州永邦显示屏 福州led拼接屏厂家
公司名称	福州世纪永邦电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区阳岐支路2号万物社智慧产业园1号楼301
联系电话	18605917871

## 产品详情

错误的接地方法都有哪些？箱体表面有喷涂油漆，而油漆是电的不良导体，将会导致箱体连接接地的接触不良或接地电阻升高，福州led拼接屏厂家，有可能出现电火花干扰屏体信号。随着时间的推移，箱体或结构表面将会出现氧化和锈蚀，螺丝等固定件也随着温差变化导致的热胀冷缩逐渐松动。将会导致结构接地的效果减弱甚至完全失效。形成安全隐患。导致漏流触电、芯片受干扰损坏等安全事故的发生。

通常户外LED显示屏安装面积较大，且大多安装在人员较为密集的场所，所以要特别注意显示屏防护等级，尤其是台风经常登录的东南沿海地区。其设计要考虑钢结构的基础牢固、风载、防水、防尘、防潮等诸多因素，防护等级要在IP65及以上，延长显示屏使用寿命，增强可靠性。防雷接地，福州led拼接屏出售，防止漏电事故发生，福州led拼接屏销售，做好避雷防护，LED主体及外壳要有良好的接地措施，并根据显示屏是独立设置，还是附设在建筑物外墙上分别考虑其接地形式。如何鉴定全彩屏的好坏：有无色块：色块是指相邻模组之间存在较明显的色差，颜色的过渡以模组为单位了，福州led拼接屏，惹起色块现象主要是由控制系统较差，灰度等级不高，扫描频率较低构成的。平整度：为保证显现图像不发作扭曲，LED显现幕的表面平整度要在±1mm以内。亮度及可视角度：室内全彩显示屏的亮度要在800cd/m<sup>2</sup>以上，室外全彩屏的亮度要在1500cd/m<sup>2</sup>以上，才干保证显现屏的正常工作，否则会由于亮度太低而看不清所显现的图像。

福州led拼接屏-福州永邦显示屏-福州led拼接屏厂家由福州世纪永邦电子有限公司提供。福州世纪永邦电子有限公司（www.led0591.cn）是福建福州，显示设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永邦led显示屏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永邦led显示屏更加美好的未来。