

宝鸡酒店用排烟风机 酒店用排烟风机加工 德州乾森空调

产品名称	宝鸡酒店用排烟风机 酒店用排烟风机加工 德州乾森空调
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

酒店用排烟风机

乾森空调分享下酒店用排烟风机：

酒店用排烟风机性能多样、适用范围广泛，可根据建筑设施的不同应用要求，采用变速或多速驱动形式，酒店用排烟风机加工，不是所有的风机都是使用的铸铁，还有很多其他的材料，比如不锈钢风机和玻璃钢风机等。

我们乾森空调设备有限公司主营产品有3c高温排烟风机、轴流风机、混流风机、排烟风机、3c防火阀、防雨百叶等产品，酒店用排烟风机定制，欢迎大家来选购！

乾森空调分享下消防排烟风机工作时风量的规则：

消防排烟风机担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不少于60m³/h核算，单台风机较小排烟量应不少于7200m³/h.中庭体积少于17000时，酒店用排烟风机生产厂家，其排烟量按其体积的6次/h换气核算；中庭体积大于17000时，宝鸡酒店用排烟风机，其排烟量按其体积的4次/h换气核算；但较小排烟量不该小于102000m³/h.

乾森空调分享下酒店用排烟风机的参数：

酒店用排烟风机的主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪音、电机功率、转速、轴功率。在介质温度不高于85 的情况下，应能长时间正常运行。排烟风机的风压值应根据排烟系统不利的回路计算，防烟楼梯间的剩余压力值应保证在40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难楼层等内部的剩余压力是25-30Pa。

我们乾森空调设备有限公司主营产品有3c高温排烟风机、轴流风机、混流风机、排烟风机、3c防火阀、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

宝鸡酒店用排烟风机-酒店用排烟风机加工-德州乾森空调由德州乾森空调设备有限公司提供。“排烟风机,防火阀,风机箱,新风机组等”就选德州乾森空调设备有限公司（www.dzqiansen.com），公司位于：山东省德州市武城鲁权屯开发区，多年来，德州乾森空调坚持为客户提供好的服务，联系人：孔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德州乾森空调期待成为您的长期合作伙伴！