

检查井公司 温州检查井 永胜现货销售

产品名称	检查井公司 温州检查井 永胜现货销售
公司名称	肥西县花岗镇永胜水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥西县花岗镇永胜水泥制品厂

检查井砌砖

- (1) 砌筑前砌块应充分湿润。
- (2) 检查井内的流槽，温州检查井，宜与井壁同时进行砌筑。
- (3) 砌块应垂直砌筑，检查井安装，需收口砌筑时，应按设计要求的位置进行收口，四面收口时每层收进不大于3cm，偏心收口时每层收进不应大于5cm.
- (4) 砌块砌筑时，水泥检查井，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑。竖缝宜采用挤浆法或加浆方法，使其砂浆饱满，竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

随着人们对水环境要求的提高以及节能减排的需要，排水管道收集系统的提质增效，已被各级政府越来越所重视。在排水收集系统中，检查井和管道都是其重要构件，检查井的施工建造和运营管理同样不能小觑，我国排水管道的施工技术不断进步，传统的砂浆接口、钢筋混凝土基础等做法已经逐步被柔性接

口、沙基础等能大大缩短施工周期，降低管道渗漏量的做法所替代。而大量的砌砖检查井却已成为影响排水管施工的主要瓶颈。

现用混凝土检查井特点

构件间的接口为刚性连接，以砂浆为封口材料。

井室与管道连接基本都是刚性连接，以普通水泥砂浆为封口材料。

井盖的井座与井口圈连接以在井口圈中预埋螺栓，在检查井安装时以螺母锁紧。1-水泥砂浆；2-螺栓、螺母；3-井座；4-井盖；5-井口圈

侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损伤，井壁内膜及井壁顶板底模应待混凝土达到设计强度标准的75%以后，方可拆除，预留洞口的内膜，在混凝土强度保证预埋件和预留孔洞表面不发生坍塌和裂缝时，即可拆除。

检查井公司-温州检查井-永胜现货销售由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。检查井公司-温州检查井-永胜现货销售是肥西县花岗镇永胜水泥制品厂（www.fxyssn.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。