

# 喜盛防水材料有限公司 水区sbs防水卷材采购价

产品名称	喜盛防水材料有限公司 水区sbs防水卷材采购价
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

## 产品详情

### 防水卷材的铺贴和热熔施工法

#### 防水卷材铺贴：

- 在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂（冷底子油）一层。
- 待基层处理剂干燥后，可涂刷胶粘剂（氯丁胶粘剂或SBS粘合剂），应一次涂刷均匀。
- 将改性卷材按预定位置放好后，开始铺贴，水区sbs防水卷材采购价，纵横向均应留出10cm的搭接缝，用胶粘剂粘平，干燥数分钟后用压辊压实。
- 如工程需双层防水，则第二层的纵缝必须与首层至少错开三分之一，横缝错开1米以上。

#### 防水卷材热熔施工法：

- 涂刷基层处理剂（同冷施工法）
- 卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青融化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，融化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。
- 卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。
- 双层防水，卷材接缝必须按规定错开。
- 卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

## 防水卷材的分类

将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的防水材料产品，以卷材形式提供，sbs防水卷材采购价，称为防水卷材。根据主要组成材料不同，分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材；根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。

防水卷材要求有良好的耐水性，对温度变化的稳定性(高温下不流淌、不起泡、不滑动;低温下不脆裂)，一定的机械强度、延伸性和抗断裂性，要有一定的柔韧性和抗老化性等。

防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。是建筑工程防水材料中的重要品种之一。

根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材（SBC120聚乙烯丙纶复合卷材）三大类。有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材 沥青防水卷材是在基胎（如原纸、纤维织物）上浸涂沥青后，再在表面撒布粉状或片状的隔离材料而制成的可卷曲片状防水材料。

外墙防水要做好，窗框细部少不了！

虽然聚合物防水砂浆可以避免外墙大面的渗漏，但门窗洞口等细部节点的渗漏在外围护结构渗漏中也占很大比例，隧道sbs防水卷材采购价，甚至在很多建筑中是主要的渗漏点，结果是造成室内墙面出现潮迹、变色，内饰材料脱落、发霉、腐蚀等二次缺陷，严重影响了居住环境的舒适性。今天我们就聊一聊外墙窗框防水注意事项。问题的成因：由于建筑物外窗框大多采用铝合金、塑料及异型钢材制成，这些材料与墙体材料、外保温系统材料的材料性能相差较大，在温度应力作用下这些材料的相邻界面之间将会产生缝隙，如无有效的防水密封处理将会导致渗漏。

通常工程施工中对门窗边框与基层墙体间的塞缝处理是用水泥砂浆或发泡胶进行填塞，窗框边阴角用弹性密封胶进行密封。此种做法在施工中易出现以下几种质量隐患：

- 1) 窗框边阴角接缝处没做开槽处理或开槽深度不够，使得密封材料容易从相邻的基层脱落开来。
- 2) 窗边阴角缝打胶密封时界面处理不好，使得密封材料与基层虚粘，雨天时水可沿虚粘的结合部进入窗边缝，导致水渗入室内或外墙系统内。
- 3) 在窗框四角应力集中处出现裂缝，导致雨水沿裂缝渗入到系统内。

预防措施：

做到以下三点，可大大减少窗框渗漏隐患：

- 1) 内窗台要高于外窗台2cm左右以起到止水坎的作用；加设外窗台板提高窗台部位的整体防水性；外窗台向外坡度应不小于5%避免倒泛水；窗檐、鹰嘴宜做出不小于20%的坡度；滴水槽宽、深应 1cm。
- 2) 对于薄抹灰外墙外保温系统，窗框与外墙保温间形成的阴角应留有5-12mm宽的槽缝，缝内填充发泡聚乙烯圆棒（直径为缝宽的1.5倍），楼顶sbs防水卷材采购价，然后填嵌耐候密封胶。在施工密封胶前应对基面进行清洁处理，保证密封材料与基层的粘结质量。
- 3) 另外，外墙面层砂浆的施工中宜在窗角部位用耐碱玻纤网格布进行加强处理，防止四角出现斜向裂缝。做好装修每一个环节，为美好舒适的生活环境提供安全保障。

喜盛防水材料有限公司-水区sbs防水卷材采购价由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。“防水卷材材料”就选宁阳县喜盛防水材料有限公司（[www.tsxisheng.com](http://www.tsxisheng.com)），公司位于：宁阳经济开发区禹王街南泰，多年来，喜盛防水材料坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。喜盛防水材料期待成为您的长期合作伙伴！