

# 机房专用ups电源价格

产品名称	机房专用ups电源价格
公司名称	晟东科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区兴茂三路18号院3-2-1004室
联系电话	13311555811

## 产品详情

### UPS电源相关的电源名词解释

**瞬变恢复时间：**负载突变（0-100%，100%-0）时，输出电压恢复到规定范围内所需的时间，通常为毫秒（ms）级。

**滤波器：**用来消除\*杂讯的器件，将输入或输出经过过滤而得到纯净的交流电。

**屏蔽：**利用物理原理，用于隔绝阻断电磁辐射的一种手段。

**雷击管：**是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时，其内部会出现短路现象，并吸收掉输入的过高压。

### UPS电源相关的电源名词解释

**额定安全低电压（SafetyExtraLowVoltageSELV）：**IEC的规章中有规定电器设备额定安全电压的限制。此规章中表示，在电压较高或是在AC电源部份必须要非常谨慎的应加以隔离，或是使人员难以接触到，以确保人员的安全。

**峰值因数（CF）：**所谓的CF是指周期波形的峰值与有效值之比。由于计算机性负载接受正弦波电压会产生CF（介于2.4-2.6倍的电流），因此，UPS设计时常需能提供CF值3的规格，以满足电脑性负载的应用。

放电管：是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时，机房专用ups电源价格，其内部会出现短路现象，并吸收掉输入的过高压。

## UPS电源相关的电源名称解释

噪声（electricallinenoise）：指射频\*（RFI）和电磁\*（EMI）以及其它各种高频\*，马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等，都会引起噪声。

频率飘移（frequencyvariation）：系指市电频率的变化超过3Hz以上，这主要是由于应急发电机的不稳定运行，或由频率不稳定的电源供电所致。

电压过低（brownout）：指市电电压有效值低于额定值，并且持续较长时间，其产生原因包括：大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载等。

市电中断（powerfail）：指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况，其产生原因有：线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障等。

机房专用ups电源价格由晟东科技（北京）有限公司提供。晟东科技（北京）有限公司（[www.cckodo.com](http://www.cckodo.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！