

# 圆筒袋式除尘器 兰大通用 重庆袋式除尘器

产品名称	圆筒袋式除尘器 兰大通用 重庆袋式除尘器
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

## 产品详情

袋式除尘器是采用分箱室清灰的，清灰时，逐箱隔离，轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行，从而保证了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了进口和出口总管结构，灰斗可延伸到进口总管下，使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果。所以QMC- 型脉冲布袋除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体，且能处理高浓度含尘气体。

袋式除尘器本体分隔成若干个箱区，每箱有32、64、96等条滤袋，袋式除尘器标准，在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。除尘器在过滤含尘气体一定的时间时，清灰控制器会发出信号，一个箱室的提升阀就开始关闭切断过滤气流；然后箱室的脉冲电磁阀开启，以大于0.4MPa的压缩空气冲入净气室，清除滤袋上的粉尘；当这个动作完成后，提升阀重新打开，使这个箱室重新进行过滤工作，并逐一按上述程序完成全部清灰动作。

袋式除尘器，在工作面上市一中除尘效果较好的除尘器，它的除尘效果都在99%以上，是一种在粉尘点上必须选择的除尘器，它可以适应含水较小的含尘气体。超出含水量的气体选择除尘器的滤料，必须选择抗结露的滤袋。不然容易造成滤袋结死不能清灰，使除尘器阻力太大不能使用。如果含尘气体含有酸碱碱性气体，必须选择防腐性滤料。一耐酸碱，拒水防油、防静电。做到这些就能使除尘器正常运行。

以上是简单介绍了一下小型袋式除尘器的选择和应用，圆筒袋式除尘器，不够具体，望今后共同切磋。

### 布袋除尘器主体的维护几点建议

每周对保温箱进行一次清扫，在清扫过程中需同时检查电晕极支撑绝缘子及石英套管是否有破损、漏电等现象，袋式除尘器生产厂家，如有破损，重庆袋式除尘器，应及时更换。

每周检查一次各振打转动装置及卸灰输灰转动装置的减速机油位，并适当补充润滑油。

各减速机头一次加油运转一周后更换新油，并将内部油污冲净，以后每6个月更换一次润滑油，润滑油可采用40号机械油，推荐采用90号工业齿轮油。

每周清扫一次电晕极振打转动瓷联轴，在清扫过程中需同时检查是否有破坏、漏电等现象，如有破坏，则应及时更换。

每年检查一次布袋除尘器壳体、检查门等处与地线的连接情况，必须保证其电阻值小于4电阻。

根据极板的积灰情况，选择适宜的振打程序或另编程序。

每6个月检查一次布袋除尘器保温层，如发现破损，应及时修理。

每年测定一次布袋除尘器进出口处烟气量、含尘浓度和压力降，从而分析布袋除尘器性能的变化。

布袋除尘器工作3个月以上，应利用工艺生产停车机会对布袋除尘器内部构件进行检查、维护。

圆筒袋式除尘器-兰大通用(在线咨询)-重庆袋式除尘器由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。鹤壁市兰大通用机械有限公司（[www.ldtyjx.com](http://www.ldtyjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!