

206密封件 安拓机械 乐山密封件

产品名称	206密封件 安拓机械 乐山密封件
公司名称	铜陵安拓机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路
联系电话	15715626022

产品详情

浅谈安装机械密封件的要求

机械密封对机器精度的要求：

- (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06MM。
- (2)转子轴向窜动不超过0.3MM。
- (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06MM。

铜陵安拓机械配件有限公司主要产品有阀门密封件、各类零件橡胶被覆包胶、胶圈、胶垫、密封件等，进口密封件，如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件注意油液的部件保持润滑

使用密封件的液压油缸设备需定期更换油液（液压油），并认真清晰滤网，保证清洁度的标准，阻燃密封件，可提高密封件结构与油缸使用寿命。

使用油缸设备必须调整好系统温度，乐山密封件，油液的温度容易影响密封件的使用寿命，206密封件，时间越久油温导致油缸密封件严重变形失效。

后续需经常检修各个连接系统的螺栓、螺纹，避免松动引起故障。

并注意油液的部件保持润滑，避免造成干摩擦。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。密封件的存放室温适合的是在30 以下，避免密封件产生高温老化。

铜陵安拓机械配件有限公司主要产品有阀门密封件、各类零件橡胶被覆包胶、胶圈、胶垫、密封件等，如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

206密封件-安拓机械(在线咨询)-乐山密封件由铜陵安拓机械配件有限公司提供。206密封件-安拓机械(在线咨询)-乐山密封件是铜陵安拓机械配件有限公司(www.antomf.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴先生。