

密封件加工 铜陵市安拓机械 四川密封件

产品名称	密封件加工 铜陵市安拓机械 四川密封件
公司名称	铜陵安拓机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路
联系电话	15715626022

产品详情

橡胶密封件有哪些优缺点

硅胶密封橡胶密封圈的优点：

- 1、密封性能好，防水防漏，环保无毒。
- 2、可置于高温高温下，不变形，无有害物质。
- 3、抗拉强度性能好。
- 4、长期使用不褪色黄色不褪色。
- 5、耐电晕，耐电弧，耐高低温，nok密封件，耐老化性好，耐高温。
- 6、耐热性好，硅胶密封圈可在150 ° C下长时间使用而无性能变化，可在200 ° C下连续使用10,000小时，也可在250 ° C下短暂使用。
- 7、硅胶密封圈具有良好的耐寒性。普通橡胶一般为-20 ° C-30 ° C，密封件加工，而硅胶密封圈在-50 ° C -60 ° C时仍具有良好的弹性。一些特殊的耐低温硅胶也能承受低温。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

○形密封件成品的检验

尺寸检查：O形橡胶密封圈可根据其横截面和内外径尺寸的具体要求进行测量。根据规格尺寸，可以通过准确精度的游标卡尺，尺子或带子以及移动显微镜和投影显微镜等光学仪器进行测量。尺寸和公差应符合国家标准或相应要求。

检查成品的物理和机械性能：O形橡胶密封件也可根据不同的应用要求测试成品的物理性能。固体O形圈的硬度，拉伸性能，压缩持久变形，拉伸变形，热空气老化，压缩应力松弛，液体阻力，密度试验等可根据GB/T5720-2008标准确定。橡胶密封件的试验方法“。

如想了解更多密封件相关信息，气动密封件，欢迎致电安拓机械咨询。

在运动表面上进行密封和活塞杆密封件可能被粘附在粗糙表面上的细微磨料所损坏的。因此，四川密封件，活塞杆密封的表面粗糙度值应较小，同时具有一种类似于为优良的硬铬的表面和耐蚀能力。理想的表面粗糙度值介于0.16至0.40 μm (Ra)或1.0至2.5 μm (Ra)之间的。

在缸筒内表面上进行密封的活塞密封件，不大受由大气进入的磨料性污垢颗粒的影响，因此能够允许较粗糙的表面。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件加工-铜陵市安拓机械-四川密封件由铜陵安拓机械配件有限公司提供。铜陵安拓机械配件有限公司(www.antomf.com)在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安拓机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。