

nano-itx嵌入式工业主板NTX29,CPU为J800及J1900支持双网

产品名称	nano-itx嵌入式工业主板NTX29,CPU为J800及J1900支持双网
公司名称	北京天开创新技术有限公司
价格	467.00/块
规格参数	
公司地址	中国北京市海淀区上地信息路1号2号楼20层2004室
联系电话	86 010 82894802/82894808 13810249588

产品详情

带有12VDC的Intel Celeron J1900 2.42Ghz Nano-ITX主板NTX29

型号: NTX29-J1800-D12 J1800,2.41G,HD,1*VGA,2*LVDS,1*HDMI,2*COM,6*USB,1*LAN,DC12V
467.00元

型号: NTX29-J1900-D12 J1900,2.00G,HD,1*VGA,2*LVDS,1*HDMI,2*COM,6*USB,1*LAN,DC12V
590.00元

型号: NTX29-J1900-D22 J1900,2.00G,HD,1*VGA,2*LVDS,1*HDMI,2*COM,6*USB,2*LAN,DC12V
603.00元

英特尔赛扬 处理器J1900 (2M高速缓存 , 高达2.42 GHz) 13年第四季度

发行日期13年第4季度

处理器编号J1900

核心数4

线程数4

时钟速度2 GHz

突发频率2.41 GHz

L2缓存2 MB

指令集64位

提供嵌入式选项是

光刻22 nm

最大TDP 10 W

海湾步道/ J1900

NTX29版本：1.5

集成英特尔J1800 / 2.00GHz四核处理器，TDP10W

基于英特尔Bay Trail SOC平台

1 * DDR3 SODIMM，支持1600 / 1333MHz DDR3L / 1.35V内存，最大8GB

中央处理器

芯片组

记忆

图形

整合式IntelHD Graphics

提供1 * VGA，1 * HDMI，1 * LVDS（支持双通道24BIT）

Support VGA; HDMI; LVDS同步/异步显示

局域网

2个RTL8111F千兆以太网支持在LAN / PXE上唤醒

存储

1个SATA

音讯

板载ALC662 6通道高保真音频控制器，支持MIC /线路输出，放大器

建议2 5W扬声器

扩展插槽

1个Mini-PCIE插槽支持3G / WIFI模块

1个MSATA插槽支持SSD / WIFI.SSD传输速率高达3Gbps

背面I / O

1个USB2.0、1个USB3.0

1个HDMI

1 * VGA

2个RJ-45千兆以太网连接器

1 *线路输出（绿色），1 * MIC（紫色）

1 * COM

1 *电源开关

1 * 12V DC_JACK电源输入

内部I / O

1 * LVDS（2 * 15pin），支持双通道24BIT LCD显示

1 * LVDS INVERTER（屏幕背光电源接口）1 * 6pin

1 * JVGA1（1 * 12pin）与DB15相同的信号

1 * RS232 2 * 5针

2 * USB2.0（2 * 5针）

1 * PS / 2 KB / MS连接器（1 * 6Pin）

1 *前面板音频接口2 * 5pin

1个SIM卡插槽

1 * PWROUT（硬盘电源接口）1 * 4pin

1 *前面板功能按钮和指示灯接口2 * 5Pin

1 * 4pin ATX 12V电源输入

1 *功放接口（1 * 4pin）

风扇接口

1 * 4pin CPU风扇储备

通用输入输出

支持4路输入输出GPIO

的BIOS

64Mb闪存ROM

看门狗

支持硬件重置功能（L256，0255秒）

电源输入

DC_12V单电源

工作温度

-10 60

储存温度

-20 70

湿度

5%-95%（相对湿度；无冷凝）

尺寸

120毫米x 120毫米

订购信息

NTX29 (J1800) -D22 J1800,2.41G , 1 * SODDR3L , 1 * VGA , 1 * HDMI , 无LVDS , 2 * LAN , 4 * USB , 2 * COM , 12VDC

NTX29-D12-NL J1900,2.00G , 1 * SODDR3L , 1 * VGA , 1 * HDMI , 无LVDS , 1 * LAN , 4 * USB , 2 * COM , 12VDC

NTX29-D22-NL J1900,2.00G , 1 * SODDR3L , 1 * VGA , 1 * HDMI , 无LVDS , 2 * LAN , 4 * USB , 2 * COM , 12VDC

NTX29 (N2920) -D22-NL N2920,1.86G , 1 * SODDR3L , 1 * VGA , 1 * HDMI , 无LVDS , 2 * LAN , 4 * USB , 2 * COM , 12VDC

NTX29-D12 J1900,2.00G , 1 * SODDR3L , 1 * VGA , 1 * HDMI , 2ch / 24位LVDS , 1 * LAN , 4 * USB , 2 * COM , 12VDC

NTX29-D22 J1900,2.00G , 1 * SODDR3L , 1 * VGA , 1 * HDMI , 2ch / 24位LVDS , 2 * LAN , 4 * USB , 2 * COM , 12VDC

包装明细

零售包装：1个纸箱包含20个。

零售盒尺寸：250 * 202 * 70MM 纸箱尺寸：725 * 419 * 269MM

价格请咨询

更多内容欢迎登陆北京天开创新技术有限公司网站

网站：www.teket.com

产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/ntx29.htm>

电话（同微信）：13001018048

QQ：80048258