

东航阀门 快开排泥阀 平顶山排泥阀

产品名称	东航阀门 快开排泥阀 平顶山排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

自力式排泥阀门的使用方法

- 1、排泥阀门操作时的启闭方向，一律应顺时针关闭。
- 2、由于管网中的阀门，经常是人工启闭，启闭转数不宜过多，就是大口径阀门亦应在200-600转内。
- 3、为了便于一个人的启闭操作，在管道工压状况下，大启闭力矩宜为240m-m。
- 4、排泥阀门启闭操作端应为方榫，且尺寸标准化，并面向地面，平顶山排泥阀，以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。
- 5、排泥阀门启闭程度的显示盘：阀门启闭程度的刻度线，排泥阀尺寸，应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上，一律面向地面，刻度线刷上荧光粉，以示醒目；指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板，否则为刷漆的钢板，切勿使用铝皮制作；指示盘针醒目，固定牢靠，一旦启闭调节准确后，应以铆钉锁定。
- 6、若排泥阀门埋设较深，操作机构及显示盘离地面距离 15m时，应设有加长杆设施，且固定稳牢，以便人们从地面上观察及操作。也就是说，管网中的阀门启闭操作，不宜下井作业。

电动式排泥阀的剖泥装置制作

电动式排泥阀的剖泥装置，包括有筒形的阀体，其特征在于所述的阀体的底端为进口端，阀体的侧壁为出口端，阀体的顶端安装有阀盖，阀盖的顶端固定有螺旋座，阀盖的顶端安装有伺服电机，伺服电机的转轴上连接有阀杆，阀杆下端穿过阀盖与阀瓣连接，阀杆与螺旋座螺旋配合，阀体的上端内壁固定设有挡板，进口端的内壁固定设有多个环形排布的剖碎片，剖碎片呈螺旋状。

电动式排泥阀的剖泥装置，其特征在于所述的阀瓣的侧壁具有圆锥面。用电动作为开启动力，不锈钢排泥阀，阀口设有破碎装置，可有效将泥块破碎，开启速度快，阻力系数小，启闭时间短，密封性能可靠性好。

高寒地区污泥池及污泥浓缩池应安装保温排泥阀：

经分析主要的结冰原因为冬季户外气温较低，污泥池及浓缩池上清液中含有大量的浮渣和浮泥，比较粘稠，流动性较差，极容易冰。为解决上述现象，应在污泥池及浓缩池池体上方安装阳光板保温罩及保温排泥阀，其原理类似于农业的“蔬菜大棚”，保证池内温度始终保持在0℃以上，通过保温排泥阀将污泥排净，有效的杜绝了表面结冰现象的发生。

服务体系：

- 一、支持7天无理由退换货
- 二、支持30天有问题退换货
- 三、完全免费保修一年

质量体系：

在阀门行业技术含量并不是很高的情况下，快开排泥阀，选材跟检验是保证质量的重中之重，故我公司从以下两方面进行把关。

付款体系：

- 一、支持货到付款
- 二、支持支付宝、百付宝付款

价格体系：

- 一、很好的内部成本控制，减少了开支，让利于客户

交货体系：

- 一、充足的备货，缩短了交货期

订货须知：

一、 液动排泥阀产品名称与型号 液动排泥阀口径 液动排泥阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

东航阀门(图)-快开排泥阀-平顶山排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。“排泥阀,闸阀,蝶阀,水力控制阀,止回阀,电磁阀等”就选重庆东航机械有限公司(www.dhpnf.com),公司位于:重庆市沙坪坝区姚家碛工业园,多年来,东航阀门坚持为客户提供好的服务,联系人:王远标。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。东航阀门期待成为您的长期合作伙伴!