

# 安徽联控配电箱 成套配电箱厂家 安徽配电箱

产品名称	安徽联控配电箱 成套配电箱厂家 安徽配电箱
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

## 产品详情

裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。接地线和用电器具的保护地线压接点。保护地线的截面积按表保护地线的截面积(mm<sup>2</sup>)装置的相导线的截面积S相应的保护导线的截面积SP : S 16、SP=S、16 S 35、SP=16、S > 35、SP =S/2。落地式配电箱内的电线管路敷设过低。后果：落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低，一级配电箱，容易使积水及杂物进入管内，安徽配电箱，降低导线的绝缘强度。

浪涌保护器的作用：道防线应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的zui大冲击容量，要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS I级电源防浪涌保护器（简称SPD）。这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的，可将大量的浪涌电流分流到大地。

抽屉式开关柜：开关柜采用钢板制成封闭外壳，配电箱定制，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。SC15:穿直径15mm的钢管；CC:暗敷设在屋面或顶板内。C65N-C16/3P WL5 BV-4\*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座：

安徽联控配电箱(图)-成套配电箱厂家-

安徽配电箱由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）是安徽合肥，开关电源的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安

徽联控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽联控更加美好的未来。