

江岸恒温恒湿试验箱 智博通科技

产品名称	江岸恒温恒湿试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

温度快速变化试验箱

温度快速变化试验箱可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。为测试数据的准确性和一致性（可重复）提供必备条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能，便捷操作的计测装置，温度控制器，采用先进的中文液晶显示画面触摸屏，可进行各种复杂的程序设定，程序设定采用对话方式，操作简单、迅速。可设定多种应力筛选(快温变率)5 ~ 25 /分的试验条件.满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求.

电子产品专用淋雨试验箱

主要用途：电子产品专用淋雨试验箱适用于电工电子产品、材料、零部件等在淋雨、温度条件下的适应性及可靠性试验。也可用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。

电子产品专用淋雨试验箱技术参数：

内尺寸：1960*1960*1900mm（可按客户要求定制）

外尺寸：1960*1960*2250mm

喷水环半径：375或500mm

水管直径：16mm

喷孔直径： 0.4mm

孔径间距：50mm

摆管押幅： $\pm 45^\circ$ 、 $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$ （理论数值）

电压：110V，60HZ

试验台转速：1r/min也可为无节调速（选配）

控制器：进口调频式变频器

时间控制器：进口可编程时间电脑集成控制器

水压控制：流量计

观察面：大面积可视化钢化玻璃门

供水系统：储水箱、增压泵

安全保护：漏电、短路、电机过热

低温试验箱ZBT-H014

冷冻原理

本低温箱制冷是在封闭的制冷系统中进行。压缩机从低压端将蒸发器内低压气体制冷剂吸入，同时压缩成高温、高压气体送至冷凝器，通过散发热量，冷凝为高压液体，流经干燥过滤器，除去水份，滤掉杂质，再经毛细管节流液体进入蒸发器，恒温恒湿试验箱，此时由于压力骤然降低而液体迅速沸腾蒸发吸热，使得箱内温度降低，经蒸发的低压气体制冷剂再被压缩机吸回，如此循环，周而复始。出厂前制冷剂已充好，正常情况下，制冷剂不需要更换与增加

安全装置

I 温度过升防止器（保护被试品和试验箱体）

I 高速回路保护器（保护加热、加湿回路）

I 电动机（·冷冻机）过负荷热继电器（保护鼓风机、冷冻机过负荷）

I 冷冻机高压压力开关（保护压缩机、延长使用寿命）

I 保护电动机（冷冻机）的断路器（保护压缩机、延长使用寿命）

江岸恒温恒湿试验箱-智博通科技(图)由武汉智博通科技有限公司提供。“无损检测仪器设备,非标自动化设备,检具,工装夹具设计定制加工”就选武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com），公司位于：武汉

市经济开发区枫林一路，多年来，智博通科技坚持为客户提供好的服务，联系人：马总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智博通科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.shiyji.com）还是从事试验机，试验机求购，扭转试验机的厂家，欢迎来电咨询。