

# 箱式淋雨试验箱 智博通科技

产品名称	箱式淋雨试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

## 产品详情

### 盐雾腐蚀试验箱

盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

试验方法可做试验方法：

中性盐雾试验（NSS试验） 盐雾试验（SS试验）

醋酸盐雾试验（ASS试验）

铜加速醋本能试验

高温湿热试验

试验温度：中性盐雾试验：试验室：35 ±1 ，b.饱和空气桶：47 ±1 、酸性腐蚀试验：试验室：50 ±1 ，b.饱和空气桶：63 ±1 ，也可以按JIS、CNS等标准设定

高压加速老化试验箱ZBT-H016

控制系统:

采用日本进口微电脑控制饱和蒸气温度

微电脑P.I.D自动演算控制饱和蒸气温度

自动水位控制器，水位不足时提供警示

德国专利超小型耐高温无油式真空泵

采用指针显示正负压表

时间控制器采LED显示器，max999Hr

全自动过程控制，箱式淋雨试验箱，操作简单

高温高压蒸煮仪机械结构:

圆型内箱，不锈钢圆型试验内箱结构，符合工业安全容器标准，可防止试验中结露滴水设计

自动门禁，圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制，专利安全门把设计，箱内有大于常压时测试们会被反压保护.

专利型packing，箱内压力愈大时，packing会有反压会使其与箱体更紧密结合，与传统挤压式完全不同，可延长packing寿命.

圆幅内衬，不锈钢圆幅型内衬设计，可避免蒸气潜热直接冲击试品.

精密设计，气密性良好，耗水量少，每次加水可连续200h

实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气(partical<1 micorn).以确保箱内之纯净度

临界点LIMIT方式自动安全保护，异常原因与故障指示灯显示

汽车砂尘试验箱ZBT-H011A

汽车砂尘试验箱ZBT-H011A

主要技术参数：1、内箱尺寸：1000\*1000\*1000 MM

2、定时范围：0-99小时59分

3、定时精度：±1分钟

4、灯周期：0-99小时59分

5、滑石粉用量：2kg/m<sup>3</sup>-4kg/m<sup>3</sup>

6、滑石粉规格：能通过筛孔为75um，金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉

- 7、气流速度： 2m/s
- 8、循环风流：平滑可调并可在工作点连续进行；
- 9、壳体材料：不锈钢内胆，外壳静电喷塑
- 10、观察窗材料：三层中空钢化玻璃

箱式淋雨试验箱-智博通科技由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（[www.whzbt.com](http://www.whzbt.com)）为客户提供“无损检测仪器设备,非标自动化设备,检具,工装夹具设计定制加工”等业务，公司拥有“智博通科技”等品牌，专注于分析仪器等行业。欢迎来电垂询，联系人：马总。同时本公司（[www.xwj.cn](http://www.xwj.cn)）还是从事显微镜厂家，光学显微镜厂家，荧光显微镜厂家的厂家，欢迎来电咨询。