

3.5寸单板计算机嵌入式3代CPU

1037U,i3-3217U,i5-3337U工业主板SBC35S6E

产品名称	3.5寸单板计算机嵌入式3代CPU 1037U,i3-3217U,i5-3337U工业主板SBC35S6E
公司名称	北京天开创新技术有限公司
价格	923.00/块
规格参数	
公司地址	中国北京市海淀区上地信息路1号2号楼20层2004室
联系电话	86 010 82894802/82894808 13810249588

产品详情

3.5英寸Celeron 1037U或I3--3217U嵌入式工业板AI-In-One 12VDC

型号: SBC35S6E-C1037U-2G Intel Celeron 1037U 1.8Ghz,HD Graphics,built-in 2G RAM,2*MINI PCIe,2*LAN,6*COM,LVDS,HDMI+VGA,2*USB,1*SATA+1*SATA3.0,GPIO,SLIM,3G slot 923.00元

型号: SBC35S6E-C1037U-4G 1107.00元

型号: SBC35S6E-I33217U-2G Intel I3 3217U 1.8Ghz, HD4000 Graphics,built-in 2G RAM,2*MINI PCIe,2*LAN,6*COM,LVDS,HDMI+VGA,2*USB,1*SATA+1*SATA3.0,GPIO,SLIM,3G slot 1353.00元

型号: SBC35S6E-I33217U-4G 1538.00元

型号: SBC35S6E-I53317U-2G Intel I5 3317U 1.8-2.8Ghz, HD4000 Graphics,built-in 2G RAM,2*MINI PCIe,2*LAN,6*COM,LVDS,HDMI+VGA,2*USB,1*SATA+1*SATA3.0,GPIO,SLIM,3G slot 1599.00元

型号: SBC35S6E-I53317U-4G 1784.00元

Intel Celeron 1037U 1.8Ghz , HD Graphics , 内置2G RAM , 2 * MINI PCIe , 2 * LAN , 6 * COM , LVDS , HDMI + VGA , 2 * USB , 1 * SATA + 1 * SATA3.0 , GPIO , SLIM , 3G插槽

Intel I3 3217U 1.7-2.6Ghz , HD Graphics , 内置2G RAM , 2 * MINI PCIe , 2 * LAN , 6 * COM , LVDS , HDMI + VGA , 2 * USB , 1 * SATA + 1 * SATA3.0 , GPIO , SLIM , 3G插槽

英特尔赛扬处理器1037U (2M缓存 , 1.80 GHz) 13年第一季度

发射日期Q1'13

处理器编号1037U

核心数2

线程数2

时钟速度1.8 GHz

英特尔智能缓存2 MB

DMI 5 GT /秒

指令集64位

指令集扩展SSE4.1、4.2

嵌入式选项可用

光刻22 nm

最大TDP 17 W

处理器图形英特尔高清显卡

英特尔酷睿i3-3217U处理器 (3M缓存 , 1.80 GHz)

系列：第三代英特尔酷睿i3处理器

发布：2012年第2季度发布日期：2012年第2季度

线程数4

英特尔智能缓存3 MB

指令集扩展AVX

处理器显卡：英特尔高清显卡4000

SBC35S6E规格：

英特尔I3 3217U cpu ,

1 * SO DIMM DDR3 , 支持1066/1333最高8G

2 * MINI-PCIe , 支持SSD / WIFI / 3G , 一个用于msata , 另一个用于wifi作为默认配置

6 * RS232串口 , 所有板载接头

1 * RTL8111E , 网络唤醒

Realtek ALC662 6声道音频

显示英特尔高清显卡

1 * VGA , 1 * HDMI , 1 * LVDS

支持HDMI1 / VGA同步/异步

支持LVDS / VGA同步/异步

支持LVDS / HDMI1同步/异步

支持HDMI1 / HDMI2同步/异步

1 * MINI PCIe支持WIFI / 3G

1 * MINI PCIe支持SSD / WIFI SSD

Realtek ALC662 6CH支持MIC线路输出

2个SATAII

1 * SATAIII (蓝色)

1 * 12VDC电源

1 * 风扇

这是配备双GBE Lan的3.5英寸外形工业主板的最新发展

它基于Intel Celeron 1037U或I3-3217U + NM70芯片组。提供2个Mini-PCIE和1个Sim插槽以支持Wifi / GPS / 3G / MSATA

板载2GB Ram , SATA (1 Sata 3.0、 2x Sata 2.0) 和MSATA存储模式。

它支持1080P HD和独立双视图 , 1个HDMI和1个VGA。双通道24位LVDS。

主板类型

145x105mm , 3.5英寸

处理器

Intel Celeron 1037U , 双核1.8G处理器或I3-3217U 1.7-2.6Ghz处理器

系统记忆体

板载2GB Ram

芯片组

1037U + NM70或I3-3217 + HM76

以太网路

2个Realtek 8111E , GBE RJ45

的BIOS

32M AMI BIOS

局域网唤醒

支持WOL , PXE

看门狗

计时器溢出时触发系统重置

硬件状态监控

监控电压 , 温度和旋转状态

风扇转速

扩展接口

2xMini-PCIE , 1xSim插槽。支持Wifi / GPS / 3G

电池

锂电池

电源供应

DC 12V单电源

温度

-10 -60

贮存温度

支持的细分市场

数字安全与监视 , 数字标牌; 游戏; 工业自动化/控制; 医疗; 零售 (POS /服务亭/ ATM) ; 车载信息娱乐系统 ; 网络/存储服务器/邮件服务器/打印服务器 ; 瘦客户机 ; 网络顶部。

订单信息

SBC35S6E-1037U

SBC35S6E-I33217U

包装明细

零售包装：1个纸箱包含20个。

零售盒尺寸：250 * 202 * 70MM 纸箱尺寸：725 * 419 * 269MM

价格请咨询

更多内容欢迎登陆北京天开创新技术有限公司网站

网站：www.teket.com

产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/sbc35s6e.htm>

电话（同微信）：13001018048

QQ：80048258