

# 超高分子量PE弯头 超高分子量PE 茂发管业

产品名称	超高分子量PE弯头 超高分子量PE 茂发管业
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

## 产品详情

球墨铸铁管生产过程会有废气、废水排放，生产过程和钢铁生产过程类似，超高分子量PE弯头，属于高耗能和污染行业。PE管的生产过程不产生任何排放，超高分子量PE板，零污染，所以属于绿色环保产业，符合十三五规划节能环保要求。球墨铸铁管的缺点：球墨铸铁管的连接受人为因素如操作水平、责任心等影响较大，施工方面不如PE管便捷。PE管具有良好的耐腐蚀性其抗无机物性能比金属管强得多，在埋地敷设时不需要防腐，施工方便。小口径PE管在性能价格比上优于钢管和球墨铸铁管。

聚乙烯管道电熔连接、热熔连接、焊接连接有什么区别？热熔是将材料用专用器加热熔融，材料冷却后连为一体工程中一般热熔管件均使用热熔，施工方便经济；电熔其实也是热熔的一种，超高分子量PE，材料中已预设加热线圈，连接时通电加热熔融，熔接质量好但材料较贵，超高分子量PE性能，适用于不方便使用器具热熔，或熔接要求高的场合；焊接是将另外的焊料及需连接部位熔融连接，常见的是金属的焊接、可熔接的塑料板材等。

扬中茂发一米二PE管生产起来不在话下，对于PE管规格，3寸是DN80的即90mm；pe管4寸管DN100即110mm，pe6寸管dn150 即160mm，pe1寸管 DN25即外径32mm，pe 1.5寸管 DN40 即50mm，pe2寸管DN50 即外径63mm，pe2.5寸管DN65 即75mm，5寸管为DN125即外形140mm。

超高分子量PE弯头-超高分子量PE-茂发管业(查看)由扬中茂发管业有限公司提供。扬中茂发管业有限公司(www.yzmfgy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。茂发管业——您可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市经济开发区新星工业区，联系人：严经理。