

Intel ATOM D2550一体机MINI-ITX超薄主板双网单2串6串带PCI插槽D2550SL,D2550JAE

产品名称	Intel ATOM D2550一体机MINI-ITX超薄主板双网单2串6串带PCI插槽D2550SL,D2550JAE
公司名称	北京天开创新技术有限公司
价格	640.00/块
规格参数	
公司地址	中国北京市海淀区上地信息路1号2号楼20层2004室
联系电话	86 010 82894802/82894808 13810249588

产品详情

英特尔D2550工业无风扇Mini-ITX主板D2550JAE ATX电源PCIe插槽

型号: D2550SL (ATOM D2550+NM10) 12VDC,LVDS(2ch,8bit),2*LAN,6*COM,SLIM(All-in-one)
640.00元

型号: D2550JAE-A12 (ATOM D2550+NM10) + ATX,PS/2,PCI,LPT+VGA+2*COM,1*LAN,fanless,ATX
609.00元

型号: D2550JAE-A16 (ATOM D2550+NM10) + ATX,PS/2,PCI,LPT+VGA+6*COM,1*LAN,fanless,ATX 640.00元

具有ATX电源，PCIe插槽的Mini-ITX主板D2550JAE

英特尔凌动双核D2550处理器（1M缓存，1.86GHz）

英特尔NM10芯片组

1 x DDR3 1066 / 1333MHz SO-DIMM支持最大4GB

VGA，LVDS

2个Realtek RTL8111E PCIe千兆以太网

1个Mini PCI-E（WIFI / SSD）

2个SATA 2.0、2个COM RS-232、8个USB 2.0

详细规格

机械标准

工业主板

尺寸：170mm (6.7 “) x170mm (6.7 ”)

芯片组：

英特尔NM10

处理器：

英特尔ATOM双核D2550，1.86Ghz，1MB

的BIOS

AMI BIOS

16Mbit SPI BIOS

记忆

1个DDR3 800 / 1066Mhz SO-DIMM

最大支持4GB

图形：

英特尔SGX545

显示：VGA / HDMI / LVDS (双显示

1xVGA (端口) ， 1xHDI (端口)

1xLVDS (引脚) 。 ， 1xVGA (引脚)

局域网

2个Realtek RTL8105E 100M或RTL8111E 1000M

音讯

Realtek ALC661高清音频解码控制器

4声道音频输出

支持板载S / PDIF输入/输出

COM：

2 * COM或6 * COM (可选)

1A电源 , 第9针为电镀。

USB :

8个USB 2.0 / 1.1

6xPin接口.2x板载接口

存储

2xSATAII连接器 (3GB / s)

扩充插座

1个MINI PCIe插槽

WIFI和M-SATA SSD切换器通过跳线8位

电源供应

1个DC插孔

1x4pin ATX标准电源连接器 (可选)

工作条件

工作温度-10c60c

工作湿度10%-90%相对湿度 , 无冷凝。

D2550JAE实物图片:

D2550SL实物图片:

支持的细分市场

数字安全与监视 , 数字标牌; 游戏; 工业自动化/控制; 医疗; 零售 (POS /服务亭/ ATM) ; 车载信息娱乐系统 ; 网络/存储服务器/邮件服务器/打印服务器 ; 瘦客户机 ; 网络顶部。

包装明细

零售包装 : 1个纸箱包含20个。

零售盒尺寸 : 250 * 202 * 70MM 纸箱尺寸 : 725 * 419 * 269MM

价格请咨询

更多内容欢迎登陆北京天开创新技术有限公司网站

网站：www.teket.com

D2550JAE产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/d2550jae.htm>

D2550SL产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/d2550sl.htm>

电话（同微信）：13001018048

QQ：80048258