

安徽医院实验室装修设计优惠报价 博泰科创

产品名称	安徽医院实验室装修设计优惠报价 博泰科创
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

产品详情

GMP净化无尘车间装修说明

生物无菌生产车间，建筑物为121x18米，共三层的钢筋混凝土结构厂房，单层面积2268 M2。首期生产车间设在一楼西面，建筑物5米，梁底高4.2米;其中注塑区车间设计天花高3.0米，其他区域为2.6米;原料粉碎、配料间为2.4米。主要生产无菌用一次性器具。设计为10万级域+空调面积。

设计依据

- 1)<药品生产质量管理规范>(1992年修订);
- 2)<工业洁净厂房设计规范>(1997年)
- 3)<药品生产管理规范()实施指南>(1992)
- 4)<洁净厂房设计规范>(1984)
- 5)<采暖通风与空气调节设计规范>(GBJ19-87)
- 6)<无菌器具生产管理规范>(YY/T-0033-90)
- 7)甲方提供的工艺平面布置图等有关技术资料;

质量要求

生产车间按生产工艺和产品质量要求，分为一般生产区、控制区和。设人员换鞋区、男女一、二次更衣室、洗手、手消毒、洗衣间、风淋通道、洁净走廊、物流货淋走道、注塑间、胶垫、中储库、组装间、内包装间、外包装间及机房、物流等。机房设在三楼天面原小房间中，需做隔音防震处理;冷却塔及冷却泵置于三楼天面;设备运行负荷符合楼板承重要求。

流动方向

人员流动方向：换鞋、更衣、洗手、手消毒--风淋通道--洁净走廊--洁净车间

在净化车间及走廊设安全门，便于人员疏散。

物品流动方向：物流通道-----洁净车间-----成品包装

洁净车间装修怎么做？净化车间/洁净车间装修不同于普通生产车间装修，需要的是专业的知识娴熟的技术，洁净车间装修原则：

- 1、隔墙板：包括窗户、门，材料是彩钢板，医院实验室装修设计，但彩钢板的夹芯有很多种。
- 2、天花吊顶：包括吊杆、纲梁、天花板格子梁，材料一般是：彩钢板与无尘板。
- 3、照明器具：采用无尘专用灯具。
- 4、无尘车间制作主要包括天花吊顶、空调系统、隔断、地面、以及照明灯具。
- 5、地板：高架地板或防静电PVC地板或环氧树脂地板。
- 6、空调系统：包括主机、风管、过滤器系统、FFU等。

根据试验对象的损害程度，一般把生物安全试验室分为四级，其间一级对生物安全阻隔的要求较低，四级较高，生物安全试验室的分级中三级和四级归于别生物安全试验室，有时也称为生物安全洁净室，即常说的P3、P4试验室。

一级对人体、动植物或环境损害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。

二级对人体、动植物或环境具有中等损害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重损害。有有用的防备和办法。

三级对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要经过气溶胶使人上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度损害的致病因子。通常有防备办法。

四级对人体、动植物或环境具有高度危险性，经过气溶胶途径传达或传达途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有防备办法。

安徽医院实验室装修设计优惠报价-博泰科创由南京博泰科技创业服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京博泰科技创业服务有限公司（www.njbtkc.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!