

衡水圆柱木模板 栋航圆柱模板厂家 圆柱木模板价格

产品名称	衡水圆柱木模板 栋航圆柱模板厂家 圆柱木模板价格
公司名称	临沂栋航新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市三岗工业园
联系电话	13805492336

产品详情

圆柱木模板夏季施工注意事项

圆柱木模板夏季施工的注意事项。夏季有两个的特点就是：南方雨水多，北方特干燥。所以在这两种极端条件下进行施工一定要多加注意。在南方雨水多的情况下，一定要注意圆柱木模板的防水工作；由于圆柱木模板是采用热压胶合而成，虽然表面有一层膜纸，圆柱木模板价格，具有一定的防水功能；但是随着周转次数的增多，圆柱木模板哪家好，表面受压增大以及横截面水分浸泡的侵蚀下，防水功能开始减弱。

这时候就需要工地主动进行防水处理；圆柱木模板拆模后表面涂油以进行隔离水分，横截面涂抹模板漆或者腻子进行封边，有条件的工地可以采购防水清漆进行统一喷涂，可以更好的提高圆柱木模板的周转次数以及使用寿命。而在天气炎热而且干燥的北方，圆柱木模板的施工要注意的问题就是防止混凝土的塑性干裂。

影响圆模板的木材干燥的因素

- 1、木材厚度：木材常规干燥过程可近似认为是沿材厚方向的一维传热传质过程，厚度增加，传热传质距离变长、阻力加大，干燥速度明显下降。
- 2、木材树种及构造特征：不同树种的木材具有不同的构造，它的纹孔大小与数量，圆柱子木模板厂家，以及纹孔膜上微孔的大小都有很大差异，衡水圆柱木模板，因此水分沿上述路径移动的难易程度有别，即木材树种是影响干燥速度的主要内因。由于环孔硬阔叶树材(例如酸枝木)导管和纹孔中充填物多、纹孔膜上微孔的直径小，所以其干燥速度明显小于散孔阔叶树材;在同一树种中，密度增大，大毛细管内水分流动阻力增大，细胞壁内水分扩散路径延长，难于干燥。

圆柱木模板多高浇筑一次？

由于圆柱木模板用在不同的施工项目，所以模板的高度也不尽相同；

比如说高铁站房的圆柱一般是直径700mm左右，高度一般再3.8-4米左右；

而机场航站楼的柱子一般是直径900-1100mm，高度一般都是6-8米高的；

比如说，电力基础圆柱模板一般是直径1.2-2米的，而高度却一般是30-50cm的；

因此，不同的直径，不同高度的圆柱木模板对浇筑的高度以及次数是有影响的。

我们圆柱模板工厂一般建议客户：直径1.2米以内的圆柱，6米以内高度可以一次性浇筑；直径1.2米以上的圆柱，建议3米浇筑一次；提醒：能做到安全浇筑的前提是做好安全加固。

衡水圆柱木模板-栋航圆柱模板厂家-圆柱木模板价格由临沂栋航新型建材有限公司提供。临沂栋航新型建材有限公司（www.lydonghang.com）有实力，信誉好，在山东临沂的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进栋航圆柱模板厂家和您携手步入辉煌，共创美好未来！