

可定制 批发二辛酯 01

产品名称	可定制 批发二辛酯 01
公司名称	历城区恒诚化工经营部
价格	11500.00/吨
规格参数	型号/牌号:01 产地/厂商:齐鲁增塑剂 产品等级:优级品
公司地址	济南市历城区佳园化工市场北区A2-8号
联系电话	086-053182341928 15066689178

产品详情

型号/牌号	01	产地/厂商	齐鲁增塑剂
产品等级	优级品	含量	99.9 (%)
密度	1 (g/cm3)	执行质量标准	国标
包装规格	200	CAS	01
产品名称	DOP		

邻苯二甲酸二辛酯，简称dop，俗称二辛酯。

分子式：c24h38o4

分子量：390.30

性质：无色油状液体，比重0.9861(20/20),熔点-55，沸点370
(常压)，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。

质量指标：gb11406-89

表 邻苯二甲酸二辛酯性能指标

项目 优级品 一级品

外观 透明、无可见杂质的油状液体

色度(铂-钴)号 30 40

酯含量 % 99.5 99

密度 (p20) g/cm 3 0.982-0.988 0.982-0.988

酸度 (以苯二甲酸计) % 0.01 0.015

加热减量 % 0.2 0.3

闪点 195 192

热处理后色度 (铂-钴) 号 100 -

体积电阻系数 .cm 1x10 " -

邻苯二甲酸二辛酯是重要的通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工，还可用于化纤树脂、醋酸树脂、abs树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等。

通用级dop，广泛用于塑料、橡胶、油漆及乳化剂等工业中。用其增塑的pvc可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。

电气级dop，具有通用级dop的全部性能外，还具有很好的电绝缘性能，主要用于生产电线和电。

品级dop，主要用于生产食品包装材料。

医用级dop，主要用于生产医疗卫生制品，如一次性医疗器具及医用包装材料等。

[编辑本段]

主要用途与运输

主要用途：dop是通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、abs树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等、dop增塑的pvc可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。

运输：用槽罐车装运，本品应存放于通风、干燥处、远离火源。