

杭州电缆防水套管 万洋供水

产品名称	杭州电缆防水套管 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

止水翼环是防水套管不可或缺的部件

止水翼环是防水套管不可或缺的部件，杭州电缆防水套管，止水翼环是和防水套管配合使用的，通常是往防水套管上面焊接的，不单独使用。当然这并不是决定性的。有的止水翼环与防水套管是一体的，同时也是一种材质的组成。

用现实中的例子来讲的话，卫生间等场所穿越楼板管道防水处理用的各种套管叫做止水翼环。它的种类、形式，采用材料也不尽相同。目前市场上以PVC-U材料的止水翼环居多，是配件。有单独卖的，目前市场价格都不高。主要是安装在卫生间立管上，电缆防水套管施工方案，然后上面分2次浇捣混凝土堵洞，起到防水作用。

电缆防水套管

柔性防水套管使用要点总结：

1.管径在25mm及其以下可采用冷煨法，防水套管连接时，使用胶粘剂连接紧密牢固。

2.吊项内，防水套管横纵交错，为便于以后维修，需作一定标记区别。

3.防水套管超过下列情况时，应加接线盒，无弯时30米，有一个弯时20米，有二个弯时15米，有三个弯时8米，如无法加装接线盒时，应将管径加大一号。

4.弱电配线与管道间应尽量满足距离要求。

5.防水套管断管后应将管口锉平齐，管口进入箱，盒长度应适当，不宜超过5mm。

6.变形缝做法，变形缝穿墙过管即保护管，保护管口径宜大于管外径的二级。

7.柔性防水套管主管采用球墨铸铁管，橡胶圈承插接口，电缆防水套管多少钱一个，管采用D325×8焊接钢管，沿路预埋支管采用D2196焊接钢管。

8.施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍，材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明和实物检查。电缆防水套管

柔性防水套管溢流管：当水池蓄满而进水流量大于出水流量时，多余流量从溢流管流出，为了确保溢流畅通，溢流管的直径应配置适当，电缆防水套管售价，通常与进水管相同。

柔性防水套管排水管：为排除冲洗清水池的废水及泄放底部存水，都要求设置专用的排水管道。大中型清水池一般不再设置专用排水管，而设置备用潜水泵，在需用时临时装设，从清水池集水坑中提升排泄。只有在排水系统简单而且管径不大的情况下，才设置固定的专用排水管。电缆防水套管

杭州电缆防水套管-万洋供水(推荐商家)由巩义市万洋供水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市万洋供水材料有限公司(www.wywanyang.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!