

锡林浩特石材防护剂 水性石材防护剂 内蒙大理石防护剂

产品名称	锡林浩特石材防护剂 水性石材防护剂 内蒙大理石防护剂
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

性能评判编辑防水性能 这是表达防护剂性能的一个基本指标，它表示石材的防水能力，说明石材防护剂涂刷在石材上引起石材吸水率变化的程度，通常用防水性表示。防水性=(防护前石材的吸水率—防护剂后石材的吸水率)/防护前石材的吸水率X100%。这个指标越高，说明防护剂的防水性能越好。从现有的材料和技术上看，锡林浩特石材防护剂，防水性能指标在80-90%应该比较好的了。

当然，由于是透气性材料，地面石材防护剂，要做到防水性也是不现实的。II.耐酸碱性 这是表达防护剂内在品质的关键指标之一，水性石材防护剂，它表示防护剂涂刷到石材上后，能够抵御碱性物质破坏的能力，通常用耐碱性表示。耐碱性=(防护前石材的吸水率—防护剂后石材在碱性溶液里的吸水率)/防护前石材的吸水率X100%。这个指标越高，进口石材防护剂，说明防护剂的碱性性能越好。由于有机硅低聚物遇到碱性物质的破坏所表现出来的稳定性是不同的，而且石材湿浦后水泥所表现出来的强碱性是长期的，所以这个指标之间的差异越小，说明防护剂的性能在碱性条件下越稳定，防护效果越好，越长久。

按防护用途分类：

A、底面石材养护剂：专门用于石材地面防护处理的防护剂，不会形成界面，不影响石材与水泥的粘接，有些防护剂配方中还加有粘接物质，可以增加他们的粘接强度。这些防护剂主要包括一些亲水性的有机硅和成膜型防护剂。

B、表面石材养护剂：不能用于石材底面防护处理的防护剂，一般都具有憎水效果。使用时需按不同饰面区别选用，主要为油性石材防护剂和部份水性石材防护剂等。

C、特殊石材品种专用养护剂：专门用于某些特定石材品种防护处理的防护剂。

D、通用型石材防护剂：适合于所有石材的任何表面做防护处理的防护剂。如亲水性的有机硅石材养护剂、氟硅型石材养护剂等。

锡林浩特石材防护剂-水性石材防护剂-内蒙大理石防护剂由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）在玻璃胶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，快事达建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：武杰。