

# 孝昌楼梯扶手 亚誉装饰

产品名称	孝昌楼梯扶手 亚誉装饰
公司名称	湖北亚誉装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部6栋A座102室
联系电话	13971612765

## 产品详情

楼梯踏步板是楼梯的重要组成部件，也是楼梯的整体核心部件，脱离了踏步板，楼梯就毫无意义，楼梯的踏步板的质量也与楼梯的品质息息相关。我们该如何判断楼梯踏步板的好坏呢？

一、对于室内的楼梯踏步板来说，宽度应不小于24厘米，一般在28厘米舒适，立板的高度应不高于20厘米，一般在18厘米舒适，而且各个楼梯踏板的宽和立板高应该是一致的，否则容易使人摔倒。

二、由于楼梯踏步板每天都要与人鞋底摩擦，属于高磨损物件，所以在选购的时候一定看材质是否合格耐用，选择经久耐用的材质，才能保证其使用寿命。

三、后，楼梯踏步板的油漆也是我们要检查的重点，因为漆面是否光滑直接影响着楼梯踏板的耐磨损程度，所以我们一定要仔细检查。

武汉亚誉艺术楼梯16年坚持设计、工艺、材料优为原则，能准确有效完成客户委托的每一项任务，它汇集行业精英人才，遵循顾客至上，环保安全的原则，楼梯扶手，坚持诚信守法，注重过程预防，塑造楼梯精品，实现可持续发展为战略目标。

对于很多挑高层和复式楼、别墅来说，楼梯是必不可少的一个连接空间的媒介。而诸多材质的楼梯里面，木制的楼梯则是我们见得很多，也较受欢迎的，因为木制的楼梯更加环保，而且还可以充分利用空间，设计储藏机能。今天跟大家说说木制楼梯的安装注意事项以及一些验收小窍门，希望能对大家有所帮助。

1、楼梯的踏步。楼梯踏步的高和宽是由人的步距与人腿的长度来确定的，成年人走路时的平均步距是60—62厘米。踏步的宽度应该以小于24厘米为宜，楼梯的起始踏步可以宽出2—5厘米。踏步的高度通常不

宜大于7.5厘米，住宅楼的踏步高度应该在20厘米以下，不能超过这个高度，踏步的高度误差不能大于1厘米。

2、楼梯的尺寸。室内楼梯的常用坡度是20—45度，坡度是30度左右，这是由踏步的宽度和高度来决定的；通常单人通行的梯段一般宽度不应该小于80厘米，双人通行的梯段为100—120厘米，三人通行的梯段通常为150—180厘米；梯段宽度在110厘米以下的，行走线应该和梯段中线重合，梯段宽度大于110厘米时，行走线应该位于内侧线55厘米处，弧形楼梯的行走线位于中距的外侧；需要注意的是，当梯段的宽度大于180厘米的时候，通常应该设置靠墙扶手，通常楼梯扶手的高度应该是90厘米，楼梯平台的扶手高度应该在90—110厘米左右。

3、扶手和立柱的处理。楼梯扶手所延伸出的起始以及终止踏步应该不小于15厘米，这样才可以保证行走的安全。一般平台的立杆间距应该为踏步宽的一半，扶手立柱的间距应该在80—120厘米之间。扶手圆截面的直径应该在4—6厘米之间，距离为4.5厘米，其他截面形状的顶端宽度不应该超过7.5厘米。木扶手的截面直径应该为5厘米，金属扶手截面的直径应该在3.2—4厘米之间，靠墙扶手与墙面的净距离应该大于4厘米，不能小于3.5厘米。

4、楼梯的安全性。应该注意安装位置与结构形式，细节方面一定要合理。要看看立柱是不是太矮，由此导致栏杆无法发挥保护作用，通常立柱的高度应该在82—95厘米之间；楼梯的底梁是怎样做成的，其受重如何，千万不要只注重外表。另外，楼梯的强度一定要达到要求，大家可以通过摇动扶手，看是否有晃动。多检查扶手转弯处的连接处、小柱头与踏步板的连接处，以及扶手与小柱头的连接处，看是否有明显缝隙。现在很多小安装队都采用普通胶水来粘接柱头，但是普通胶水的强度、化和防潮特性都不符合要求，时间一长就容易出现松动、裂缝，这点需要在安装时留意。

5、楼梯的便捷性。首先，楼梯应该符合进出方便、上下通畅、空间大小舒适的原则。其次，要看一下房间的空间有多大，适合采用L型、弧型、u型、直型、s型还是旋转型的楼梯，从而决定支撑柱的摆放。

6、木材的质量。看一下楼梯采用的是什么木种以及这个木种对当地的适应性是怎样的。因为气候的原因，通常名贵的木种都来自南美洲、欧洲、非洲和东南亚地区，这些区域所生长的木种容易烘干，地方适应性强，质量和颜色都比较好。尽量选择硬度高一些的木材，选择木材的时候可以用指甲掐一下，看有无明显压痕。除此之外，更重要的是要看一下工厂的木材烘干技术怎么样，因为只有能够烘干到位的木材才算是真正的好木材，这种木材做出来的楼梯耐磨、耐腐，容易上漆，色泽也好。

实木楼梯在如今市场上已经可以说是风靡临时了，如今正是火热时期，在如今经济的不停生长下，由于的生存程度进步了，生存品位更是要求甚高，特别是对室内装饰的高要求，不但典雅并且要求高等次。

实木楼梯在如今修建行业和装饰行业已经黑白常的盛行了，给人的觉得便是一种高尚的外在美。重要是由于实木楼梯本身就具有天然的魅力，并且较以往的楼梯不但雅观并且重在一种雅致的表现。实木楼梯在如今宾馆、旅店、公寓等等都有了遍及的应用，并且还可以本身举行颜色的搭配，也可以保存木的天然古色。

我们都知道实木楼梯便是用上等的木制作的，由于如今环保意识越来越高，那么实木楼梯也就在不停的升值，我们不但可以作为装饰用，并且还可以作为一种收藏。实木楼梯在楼梯行业中了市场潮水，在如今装饰中由于如今人们都方向古典美，以是越来越多的客户都思量选择实木楼梯，以是实木楼梯的生长也就越来越辽阔了。

实木楼梯在经济的推动下，市场越来越大，并且实木楼梯随着市场经济的生长，代价会越来越高。

孝昌楼梯扶手-亚誉装饰(在线咨询)由湖北亚誉装饰工程有限公司提供。湖北亚誉装饰工程有限公司(www.yyyslt.com)是湖北武汉,楼梯及配件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在武汉亚誉艺术楼梯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创武汉亚誉艺术楼梯更加美好的未来。